

LUOKI蓄电池MPC12-120CH 洛奇系列产品简介

产品名称	LUOKI蓄电池MPC12-120CH 洛奇系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛奇蓄电池 型号:MPC12-120CH 产地:广州
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

LUOKI蓄电池MPC12-120CH 洛奇系列产品简介

洛奇蓄电池特点：

1维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少

2持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

3安全性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

4自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制。

5寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。
6内阻小 由于内阻小，大电流放电特性好。深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。无游离酸，电池可倒放90°安全使用，极低的电解液比。

应用范围：通讯设备不间断电源应急灯电子系统警报系统太阳能系统玩具控制设备

电池特性

I不需维护（无需充水）

I无需均衡充电

I使用寿命长、期待寿命可达6年

I内阻小

I不渗漏液体，无酸性气体溢出

I自放电小

I运输方便

I绿色环保：有可靠的密封结构及安全阀，无漏液，无酸雾弥漫，确保电池运行可靠。

I利用氧复合原理设计，实现内部水循环，冒气少，失水少。

I放电特性优异：电池内阻小、极群紧装配，具有优好放电性能。

I自放电小：用材考究，自放电小，适合储存。

I寿命长：采用新型合金，循环寿命比普通合金提高50%

I更适合于UPS后备电源使用。

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广；
安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；
电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。