

LB-O3-A泵吸式臭氧检测仪

产品名称	LB-O3-A泵吸式臭氧检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8657.00/台
规格参数	检测气体:O3 (臭氧) 分辨率:0.01ppm , 0.1 检测原理 : :电化学原理
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

检测气体 : O3 (臭氧)

量 程 : 1ppm , 5ppm , 10ppm , 20ppm , 50ppm , 100ppm , 200 ppm、 1000 ppm、 2000 ppm、 5000ppm

分辨率 : 0.01ppm , 0.1ppm , 1ppm

检测原理 : 电化学原理

精 度 : $\pm 2\%F.S$ (更高精度可定制)

采样方式 : 内置泵吸式采样 , 精选优质微型泵 , 噪音小 , 振动小 , 吸力稳定

泵 流 量 : 泵流量十档可调 , 流量范围 : 0-500 mL/min

浓度单位 : ppm、 mg/m³可一键切换显示 , 浓度值由系统自动换算

显示屏：3.5寸IPS彩色液晶显示屏，分辨率320*480

显示内容：气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状态等。选配：温度、湿度、压力、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等。

报警：蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警

数据记录：测量数据自动记录功能，间隔存储及报警存储两种方式，可自定义记录时间间隔，标配可存储10万条历史记录或报警记录，可选配独立8G存储卡。其他容量可选。

通讯及数据下载：可直接通过USB连接电脑，快速下载存储数据的TXT文档，可选配上位机软件将TXT文档转换为Excel文档。

零点标定：支持一键全通道自动标零功能，解决零点偏移

标定：支持多目标点标定

操作语言：中、英文双语切换

环境温度：-20 ~ +50 （选配烟气采样探枪，高可检测1200 的烟气浓度）

环境湿度：0~ 95%RH（无冷凝）（湿度过高可选配过滤装置）

环境压力：96-106KPa

产品标准：Q/WX005-2017

主机尺寸：170*75*41mm（H*W*D）（不含探针及水阱过滤器）

主机重量：约400克