

贵州塔吊机价格 贵州塔吊机 威华重工机械

产品名称	贵州塔吊机价格 贵州塔吊机 威华重工机械
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

(3) 检测合格后，参加由总承包单位组织的出租、安装、使用、监理等单位参加的联合验收，合格后予以签认。未经验收不得投入使用。

(4) 当选用钢结构组合式基础平台时，塔机安装后，相关方对塔机的安装验收（五方验收）应增加如下内容：在塔机Z大空载状态下进行前、后、左、右及四个对角线方向静载试验，查看前方各受力焊缝是否开裂、平台结构是否有可见变形、后方螺栓（若有）是否松动。在塔机日常使用过程中，贵州塔吊机厂家，施工单位、监理单位应每月不少于一次对连接焊缝的疲劳程度和连接螺栓的预紧情况进行检查。

(5) 参加验收的人员应包括：总承包单位和分包单位的技术负责人或授权委派的技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员，监理单位的项目总监、监理，有关勘察、设计和监测单位的项目技术负责人。

(6) 验收合格后，贵州塔吊机，审核危险性较大的分部分项工程确认报审表，督促使用单位向建设行政主管部门办理使用登记备案并挂牌。

四、对零部件主要节点、焊点做重点检查

塔机结构的节点、焊点较多，全部检查到位的确有难度且没有必要，应重点做好塔帽连接点、平衡臂连接点的检查。臂部件主要节点、焊点检查应重点放存塔机拆装期间或维修期间，此时应仔细地检查，对发现的问题能做较为地处理；在使用期间做重点抽盘与监测，尽可能避免在使用期间处理故障导致影响用户使用甚至出现经济纠纷。

五、地线正确焊接

塔机地线焊接一般由使用单位安排焊接工人负责，而设备产权单位和建设单位均没有对焊接工人进行有针对性的安全技术交底，致使塔机地线焊接随意，个别情况甚至把地线焊接到塔机主要受力部位，压重

基础焊接到十字梁中间部位，这些情况都为安全使用埋下隐患。

塔式起重机由许多标准节部分组成，贵州塔吊机价格，从长远来看，标准节通常很容易造成疲劳损坏，甚至是长期应力造成的损坏。建议拆卸塔架时，贵州塔吊机有哪些类型，将位于其它高度的标准节轮流放在底部使用。塔吊标准节的维护是具有防锈防腐功能的油漆隔离层。我们需要保持油漆层的完整性，尤其是在下雨和下雪的季节。塔吊标准节在建筑中被广泛使用，有什么优势？

一、采用片标准节很大程度上提高了塔架的性。

二、标准节减少了塔式起重机的维护成本。整体标准节每年紧固螺栓10次，人工费五六千元。标准节部分连接到销钉螺栓，并且在不用拧紧高强度螺栓的情况下连接销钉。

贵州塔吊机价格-贵州塔吊机-威华重工机械由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 南阳 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。威华重工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！