

钢结构平台厂家 合肥钢结构平台 安徽美铖|质量保障

产品名称	钢结构平台厂家 合肥钢结构平台 安徽美铖 质量保障
公司名称	安徽美铖钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤开发区凤麟路12号
联系电话	15255176460 15255176460

产品详情

满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。钢结构平台安装时，钢丝绳应采用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡扣不得少于3个，建筑物锐角口围系钢丝绳处应加衬软垫物，钢结构平台的优势，施工周期短，可以在现场进行施工拼接，与传统的建筑相比，周期缩短，可以大大提率，减少时间成本。

钢结构平台施工时应注意的事项钢结构平台矫正后的钢材表面，合肥钢结构平台，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于0.5mm。气割或机械剪切的零件，需要进行边缘加工时，其刨削量不应小于2.0mm。钢结构平台在涂装前应进行除锈，涂装应均匀，无明显起皱、流挂，附着应良好，涂装完毕后，应在构件上标注构件的原编号，大型构件应标明重量、中心位置和定位标记。

钢结构平台的加工工艺1、钢结构平台制作首先进行放样、下料和切割，在放样和下料时应根据工艺要求，预留制作和安装时的焊缝收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，气割后应清除熔渣和飞溅物。2、钢结构平台矫正后的钢材表面，钢结构平台厂家，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于0.5mm。气割或机械剪切的零件，需要进行边缘加工时，其刨削量不应小于2.0mm。

钢结构平台厂家-合肥钢结构平台-安徽美铖|质量保障(查看)由安徽美铖钢结构工程有限公司提供。安徽美铖钢结构工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽美铖——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市双凤开发区凤麟路12号，联系人：邵拴柱。