

# 乐泰表面处理剂 汉高乐泰粘胶剂

产品名称	乐泰表面处理剂 汉高乐泰粘胶剂
公司名称	惠州市拓泰康化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:汉高乐泰粘胶剂 品牌:乐泰 粘合材料类型:电子元件、其他材质
公司地址	中国 广东 惠州市 陈江镇金信达商住区1号楼4楼
联系电话	0752-07523290186 18933538580

## 产品详情

型号	汉高乐泰粘胶剂	品牌	乐泰
粘合材料类型	电子元件、其他材质		

### 表面预处理

为确保乐泰®胶粘剂与密封剂达到最佳性能，公司提供了完整系数的乐泰®表面预处理产品。包括促进剂、催化剂、底剂涂覆剂、产品。乐泰®促进剂能够提高氰基丙烯酸类胶粘剂的固化速度以及缝隙填充性能。我泰®催化剂为适用于结构性胶粘剂的特殊工程固化剂。乐泰®底涂剂用于确保固化表面处于不活跃状态。并且能够提高机械用胶粘剂的固化速度。乐泰®涂覆剂具有保护、密封、隔离、防滑色标、提高抓着性能，很多产品具有卓越的耐酸、耐碱、耐盐、耐温性能，能防止设备因此发生的损坏。乐泰®表面预处理产品有均臭氧-安全 { 无氟氯化碳 }、溶剂型、无溶剂型配方可选

### 促进剂

7452促进剂	7113促进剂
--该产品具有很强的清洁作用，能够提高所有乐泰®氰基丙烯酸类胶粘剂的固化速度。	--在零件上有较长的部件适用时间。能够促进乐泰®氰基丙烯酸类胶粘剂的固化。

### 涂覆剂

锈蚀转化剂	催化剂
--高冲击性能	7075催化剂
--该锈蚀处理产品能够在10分钟内将锈蚀转化成持久、黑色金属保护涂层。产品耐温值为121 间歇，93 持续。	----丙酮基活化剂，专用于促进乐泰®342以及325结构性胶粘剂的固化质量。

底剂	
7471底剂	7387催化剂
该产品为溶剂底剂，能使所有乐泰®厌氧胶的固化，尤其是在非活性金属表面的正常固化。	--能促进绝大多数乐泰®丙烯酸胶粘剂的固化。该产品为易燃产品。
7649底剂	7380催化剂
该产品是溶剂基底剂，在零件上又很长的适用时间。适用于促进所有乐泰厌氧胶的固化速度，尤其是在活性金属表面的正常固化。非常适用于固化条件低于室温的应用作业。	--该无溶剂型催化剂能够使部件发生即时接合。能促进绝大多数乐泰®丙烯酸胶粘剂的固化。
755底剂	770底剂
乐泰®安全溶剂为通用型号工业清洁溶剂本产品能够清除各种油脂，且无残余物。可对乐泰®胶粘剂应用作业精密仪器、精密部件以及控制部件的清洁剂具有不可燃、毒性低特点，使之能够安全应用于工作用途。	--该产品配方对胶粘剂起促进作用。能够与聚烯烃以及其它低表面可塑材料一同使用。适用于乐泰®氰基丙烯酸类胶粘剂。快速干燥以及具有较长的部件停留时间。
790底剂	
该产品chisel®垫片清除剂能够在数分钟内清除任何金属上的干结垫片、垫片粘接剂、现场成形垫片积碳干结和油漆。同样也适用于木材作业面应用。	

乐泰®促进剂/底剂特性表

产品名称	颜色	粘度 cp	基础	部件表面停留时间	干燥时间	应用作业
712	清澈/琥珀色	1	异丙基	1分钟	< 30秒	所有氰基丙烯酸类胶粘剂
770	无色	1.25	庚烷	8小时	30秒	所有氰基丙烯酸类胶粘剂
790	白色泡沫	n/a	二氯甲烷	n/a	< 10分钟	垫片清除
793	清澈/淡琥珀色	3	丙烯基乙二醇醚/水	< 2小时	< 10分钟	所有氰基丙烯酸类胶粘剂
7452	清澈/琥珀色	0.4	丙酮	1分钟	< 30秒	所有氰基丙烯酸类胶粘剂
7471	琥珀色	2	丙酮/异丙基	7天	30-70秒	厌氧作业
7649	清澈/绿色	2	丙酮	30天	30-70秒	厌氧作业

乐泰®催化剂特性表

7075	琥珀色	2	丙酮	2小时	3分钟	324 325
7380	淡褐色	43	单体	2小时	无	结构作业
7387	淡褐色	1.5	庚烷/异丙基	2小时	无	结构作业

乐泰®涂覆剂特性表

extend® 锈蚀转化剂	由白色液体转化成为黑色涂层				30分钟后可接触	耐温性能：至121
---------------	---------------	--	--	--	----------	-----------