

# LB-SC-SO2 泵吸式二氧化硫检测仪

产品名称	LB-SC-SO2 泵吸式二氧化硫检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	4632.00/台
规格参数	检测气体：:SO2 (二氧化硫) 量程：: 0-20ppm、 0-5 分辨率:0.01ppm、 1ppm
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

LB-SC-SO2 泵吸式二氧化硫检测仪技术参数：

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！

检测气体：SO2 (二氧化硫)

量 程：0-20ppm、 0-50 ppm、 0-100 ppm、 0-250ppm、 0-1000ppm、 0-2000ppm、 0-5000ppm

分 辨 率：0.01ppm、 1ppm

检测原理：电化学原理

精 度： ±2%F.S (更高精度可定制)

采样方式：内置泵吸式采样，精选优质微型泵，噪音小，振动小，吸力稳定

泵流量：泵流量十档可调，流量范围：0-500 mL/min

浓度单位：ppm、mg/m<sup>3</sup>可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

显示屏：3.5寸IPS彩色液晶显示屏，分辨率320\*480

显示内容：气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状态等。选配：温度、湿度、压力、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等。

报警：蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警

数据记录：测量数据自动记录功能，间隔存储及报警存储两种方式，可自定义记录时间间隔，标配可存储10万条历史记录或报警记录，可选配独立8G存储卡。其他容量可选。

通讯及数据下载：可直接通过USB连接电脑，快速下载存储数据的TXT文档，可选配上位机软件将TXT文档转换为Excel文档。

零点标定：支持一键全通道自动标零功能，解决零点偏移

标定：支持多目标点标定

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

主机尺寸：170\*75\*41mm（H\*W\*D）（不含探针及水阱过滤器）

主机重量：约400克

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！