

LB-SC-CLO2泵吸式二氧化氯检测仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | LB-SC-CLO2泵吸式二氧化氯检测仪 |
| 公司名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司 |
| 价格 | 3546.00/台 |
| 规格参数 | 检测气体：:CLO2 (二氧化氯) 量程:0-1ppm、10ppm 分辨率:0.01ppm |
| 公司地址 | 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号 |
| 联系电话 | 0532-58759055 15315009483 |

产品详情

技术参数：

检测气体：CLO2 (二氧化氯)

量 程：0-1ppm、10ppm、20ppm、50ppm

分辨率：0.01ppm

检测原理：电化学原理

精 度： ±2%F.S (更高精度可定制)

采样方式：内置泵吸式采样，精选优质微型泵，噪音小，振动小，吸力稳定

泵流量：泵流量十档可调，流量范围：0-500 mL/min

浓度单位：ppm、mg/m³可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

显示屏：3.5寸IPS彩色液晶显示屏，分辨率320*480

显示内容：气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状态等。选配：温度、湿度、压力、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等。

报警：蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警

数据记录：测量数据自动记录功能，间隔存储及报警存储两种方式，可自定义记录时间间隔，标配可存储10万条历史记录或报警记录，可选配独立8G存储卡。其他容量可选。

通讯及数据下载：可直接通过USB连接电脑，快速下载存储数据的TXT文档，可选配上位机软件将TXT文档转换为Excel文档。

零点标定：支持一键全通道自动标零功能，解决零点偏移

标定：支持多目标点标定

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

打印功能：可选配外置蓝牙打印机(选配)

打印内容：实时浓度数据和历史记录数据（选配）

充电器：通用Micro-USB充电接口，5V/2A标准充电器

电池：3800mAh可充锂电池

无线网络：LORA、BLUETOOTH(蓝牙) (选配)

网络频率：398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH (蓝牙) (选配)

无线传输距离：LORA (空旷地) 大3500m、BLUETOOTH (蓝牙) 大10m (选配)

操作语言：中、英文双语切换

环境温度：-20 ~ +50 (选配烟气采样探枪，高可检测1200 的烟气浓度)

环境湿度：0 ~ 95%RH (无冷凝) (湿度过高可选配过滤装置)

环境压力：96-106KPa

防爆等级：Ex icIICT3 Gc

产品标准：Q/WX005-2017

主机尺寸：170*75*41mm (H*W*D) (不含探针及水阱过滤器)

主机重量：约400克

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！