

LB-SC-CO2泵吸式二氧化碳检测仪

产品名称	LB-SC-CO2泵吸式二氧化碳检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	3452.00/台
规格参数	精度: $\pm 2\%F.S$ (更高精 采样方式: :内置泵吸式采样, 精选优质 检测原理:红外原理
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

LB-SC-CO2泵吸式二氧化碳检测仪技术参数：

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！

检测气体：二氧化碳（CO₂）

量程：0-2000 ppm、0-5000 ppm、0-10000 ppm、0-50000ppm、0-20%Vol、0-Vol

分辨率：1ppm、1ppm、1ppm、1ppm、0.01%Vol、0.01%Vol

检测原理：红外原理

精度： $\pm 2\%F.S$ （更高精度可定制）

采样方式：内置泵吸式采样，精选优质微型泵，噪音小，振动小，吸力稳定

泵流量：泵流量十档可调，流量范围：0-500 mL/min

浓度单位：ppm、mg/m³可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

显示屏：3.5寸IPS彩色液晶显示屏，分辨率320*480

显示内容：气体名称或气体化学分子式、浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、泵状态等。选配：温度、湿度、压力、蓝牙状态、打印机状态、截屏状态等。

报警：蜂鸣器、探照灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警

数据记录：测量数据自动记录功能，间隔存储及报警存储两种方式，可自定义记录时间间隔，标配可存储10万条历史记录或报警记录，可选配独立8G存储卡。其他容量可选。

通讯及数据下载：可直接通过USB连接电脑，快速下载存储数据的TXT文档，可选配上位机软件将TXT文档转换为Excel文档。

零点标定：支持一键全通道自动标零功能，解决零点偏移

标定：支持多目标点标定

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

打印功能：可选配外置蓝牙打印机(选配)

打印内容：实时浓度数据和历史记录数据（选配）

充电器：通用Micro-USB充电接口，5V/2A标准充电器

电 池：3800mAh可充锂电池

无线网络：LORA、BLUETOOTH(蓝牙) (选配)

网络频率：398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH (蓝牙) (选配)

无线传输距离：LORA (空旷地) 大3500m、BLUETOOTH (蓝牙) 大10m (选配)

操作语言：中、英文双语切换

环境温度：-20 ~ +50 (选配烟气采样探枪，高可检测1200 的烟气浓度)

环境湿度：0 ~ 95%RH (无冷凝) (湿度过高可选配过滤装置)

环境压力：96-106KPa

防爆等级：Ex icIICT3 Gc

产品标准：Q/WX005-2017

主机尺寸：170*75*41mm (H*W*D) (不含探针及水阱过滤器)

主机重量：约400克