

# 轻粗骨料吸水率测试 轻骨料软化系数测试

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 轻粗骨料吸水率测试 轻骨料软化系数测试                  |
| 公司名称 | 广分检测认证有限公司                           |
| 价格   | .00/广分检测                             |
| 规格参数 | GFQT:轻骨料软化系数测试<br>周期:7-10<br>服务范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋              |
| 联系电话 | 18662582169 18662582169              |

## 产品详情

轻骨料在验收时应符合下列规定：

### (1) 检验项目

- 1) 轻粗骨料出厂检验包括颗粒级配、堆积密度、粒型系数、筒压强度（高强轻粗骨料尚应检测强度标号）及吸水率。轻细骨料出厂检验包括细度模数、堆积密度。
- 2) 轻骨料形式检验包括颗粒级配、堆积密度、筒压强度及强度等级、吸水率、软化系数、粒型系数、有害物质含量。

### (2) 出厂合格证及检验报告

- 1) 生产厂应该保证产品质量符合标准要求，产品出厂时，生产、厂应提供质量合格证书，内容包括：产品品种名称和生产厂名；合格证编号和发放日期；检验结果和执行标准编号；批量编号和供货数量；检验部门和检验人员签章。
- 2) 试验报告内容为：材料名称、品种和产地；试验项目；数据的记录；试验结果的计算及取值；结果评定及执行标准编号；试验日期和试验人员。

### (3) 复试

- 1) 批量划分及取样方法和数量见表1-5。

表1-5 轻骨料批量划分、取样方法和数量

- 2) 合格判定

检验（含复验）后，各项性能指标都符合标准的相应等级规定时，可以判为该等级。等级按照其技术指标分成优等品（A）；一等品（B）；合格品（C）。

如果有一项性能指标不符合标准要求时，则应该从同一批轻骨料中加倍取样，对于不符合标准要求进行复验。复验后，仍然不符合标准要求时，则该产品判为降等或不合格。