

# 阳江pvc软硬共挤型材 广地新材料

产品名称	阳江pvc软硬共挤型材 广地新材料
公司名称	广地新材料（鹤山）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市鹤山市龙口镇文明路33号之一
联系电话	13922422228 13922422228

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广地新材料（鹤山）有限公司

PVC木纹扶手——广地新材料（鹤山）有限公司主营：PVC异型材，ABS型材，PP管材，PE塑料挤出型材等产品。

塑料异形材料是一种新型的新型材料，它可以广泛地取代钢铁、木材等材料，并具有许多传统建筑材料所不具备的优良特性。随着我国建筑材料技术的进步，它的推广和使用将会有很大的发展。在当今，塑料型材已经成为一种非常重要的产品。因其色彩丰富，装饰性强，不怕潮湿，不怕虫蛀，易装拆，易清洁，pvc软硬共挤型材加工，所以被广泛地用于室内装饰行业，pvc软硬共挤型材订制厂家，受到广大消费者的喜爱。

用途广泛：它是一种多用途的物质。一方面，塑料的种类很多，其性能也有很大的差异。有些硬度高，阳江pvc软硬共挤型材，可用作建筑材料，如玻璃钢加固；有些软，如PVC软体，用于门窗密封。另外，同一材质的塑料也可以按不同的配方进行设计，如PVC塑料，其可分为硬、软、泡沫三种，可用于制造门窗异型材、地板卷材、壁纸等。

此外，塑料还具备了机械和特殊功能的可设计性，如采用增强、增韧、共混等工艺，可以显著地改善塑料的机械性能。例如，纯聚丙烯（PP）的抗拉强度在23~40 MPA之间，而30%的玻璃纤维加强

PP的抗拉强度可以达到100 MPA；可以选用具有特定性能的高分子材料，或者加入一些特殊的填料，从而使塑料具有导电、阻燃、防射线、阻隔某些气体等特性。

欢迎咨询广地新材料了解更vc软硬共挤型材

PVC型材PVC跑步机边框——广地新材料（鹤山）有限公司主营：PVC异型材，ABS型材，PP管材，PE塑料挤出型材等产品。

塑料异形材如何使用和保养？

塑料异形型材挤压模的工艺条件与工艺条件

特别是当挤压材料是改性PVC材料时，其成形部件通常选用耐腐蚀材料如不锈钢，并经过调整，达到HRC24或更高的质量，从而确保产品的使用寿命。口模、定型模及其部件的工作表面要平滑，不得有碰伤、划伤、毛刺、附着物、生锈等不良现象。

模头流道系统沿熔体流的方向应该是平稳的，以防止出现突然的横切面和滞料区。模间各模板之间应设置牢固的位置，模间的相应部位的装载重复率不超过0.03 mm；挤压模的各个接头和拼接必须紧密结合，且不能超过0.02 mm。模具冷却系统和真空系统应通畅、无泄漏，通常不允许水、气系统之间的勾连。塑胶型材挤压模成型模的管道接头，必须有清晰的标识，不得影响管道的联接。塑件成型模要能灵活地开合，每一节成型模和储罐中的模块都要保持一致。

欢迎咨询广地新材料了解更vc软硬共挤型材

PVC型材PVC侧板装饰条——广地新材料（鹤山）有限公司主营：PVC异型材，ABS型材，PP管材，PE塑料挤出型材等产品。

按塑胶异型材制品的耐热性大小将塑料分成如下四类：

- 1.低耐热类塑料热变形温度小于100 的一类树脂。具体品种有：PE、PS、PVC、PET、PBT、ABS及PMMA等。
- 2.中耐热类塑料热变形温度在100 ~ 200 之间的一类树脂。具体品种有：PP、PVF、PVDC、PSF、PPO及PC等。
- 3.高耐热类塑料热变形温度在200 ~ 300 之间一类树脂。具体品种有：聚苯硫醚(PPS)的热变形温度可达240 ，氯化聚醚的热变形温度可达210 ，pvc软硬共挤型材定制厂家，聚芳砜(PAR)的热变形温度可达280 ，PEEK的热变形温度可达230 ，POB的热变形温度可达260 ~ 300C，可熔PI的热变形温度为270 ~ 280 、氨基塑料的热变形温度为240 ，EP的热变形温度可达230 ，PF的热变形温度可达200 。

4. 超高耐热类塑料热变形温度大于300 的一类树脂。其种类很少，具体有:聚苯酯的热变形温度可达310、聚苯并咪唑(PBI)的热变形温度可达435 、不熔PI的热变形温度可达360

欢迎咨询广地新材料了解更vc软硬共挤型材

阳江pvc软硬共挤型材-

广地新材料由广地新材料(鹤山)有限公司提供。广地新材料(鹤山)有限公司是广东 江门,塑料建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在广地新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创广地新材料更加美好的未来。