

# ekato搅拌器机械密封工厂 张家港博特尔密封

产品名称	ekato搅拌器机械密封工厂 张家港博特尔密封
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

## 产品详情

### 反应釜用机械密封件怎么修理

一般密封件包含固体和液体，固体即是像螺栓、衬垫一类的，液体即是像密封涂料，我用过的就釜用机械密封有一种赤色的油封，往触摸外表上涂即是专门封釉的，不管反应釜详细是什么结构，但密封无非即是封油还有防止外界尘埃进入，假如油封做得好泵用机械密封后更不用说后者了。固体油封有一种是用特殊的纸张资料做的油封，裁剪成你要的形状，然后往上面涂我方才提到的液体油封，迅速将两个外表贴合，ekato搅拌器机械密封报价，必定贴好一点，然后拧上螺母。还有假如用端盖之类封油的话，必定是在轴端才行，江门ekato搅拌器机械密封，防止轴从端盖中心穿过，那样封油效果会大打折扣。

辅助密封（O形环、V形环等密封环）：要起到静环和动环的密封作用，同时也起到浮动缓冲作用，要求静环的辅助密封元件能保证静环与压盖之间的密封性和静环有浮动性，动环的辅助密封元件能保证动环与轴或轴套之间的密封性和动环的浮动性，ekato搅拌器机械密封企业，材料要求耐热或耐寒并能与介质相容。传动件（传动销电动传动环、传动座、传动套、传动键、传动突耳或牙嵌式连接器）：起到将轴的转矩传给动环的作用，中间传动的传动销、压环—传动环、传动销—弹簧座均起传动作用，材料要耐腐蚀。

### 1 机械密封的安装

机械密封运行的好坏及寿命的长短较大程度上取决于设备自身的条件，ekato搅拌器机械密封工厂，因此在安装机械密封前，仔细对设备进行检查将会降低密封失效的可能及维修的费用。对设备须从以下几个方面进行检查：

密封腔孔径及深度尺寸应该与密封组装图上尺寸一致，一般偏差为 $\pm 0.13\text{mm}$ ；轴或轴套的尺寸偏差为 $\pm 0.03\text{mm}$ 或 $\pm 0.00\text{mm}-0.05$ 。轴的轴向窜量检查，总的轴向窜量不能超过 $0.25\text{mm}$ ；轴的径向跳动检查，轴的径向跳动一般小于 $0.05\text{mm}$ 。径向跳动过大，有可能造成：轴或轴套的磨损；密封面之间泄漏量增加；设备的

振动加剧从而降低密封的寿命。

ekato搅拌机机械密封工厂-张家港博特尔密封由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。博特尔密封科技（张家港）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!