

# 橡胶密封圈厂 丽水橡胶密封圈 恒耀密封

产品名称	橡胶密封圈厂 丽水橡胶密封圈 恒耀密封
公司名称	佛山市恒耀密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村联星村富心门口田工业区4号
联系电话	13542581807 13542581807

## 产品详情

假如密封圈的磨损较为严重得话，不可以再接着应用的情况下，要立即开展拆换，在拆换以前，还需要对新的密封圈开展检测和找正，橡胶密封圈厂，而且还需要在里侧的工作台面上边，生产加工出一条有一定深层和间距的凹槽。

在安裝新的密封圈的情况下，要把它嵌入在凹槽中，而且要留意卡紧连接头的位置，并联接坚固。

在安裝好新的密封圈后，要立即将凹槽边上的毛刺清除整洁，而且要把密封圈卡紧，不必发生所有的出现异常当场。特别是在在起重吊装的情况下，不必促使密封圈脱槽，丽水橡胶密封圈，那样就要再次开展安裝了。

密封圈具备优良的作用，具备耐磨损，橡胶密封圈生产商，耐腐蚀，耐酸碱和抗震的作用，即使是在环境较为的情形下，也可以带来不错的密闭功效，广泛运用于机械设备，车辆，航空公司，数控车床，化工厂等行业，橡胶密封圈哪家好，密封圈使用时间长了，必须定时做好拆换，今日就给我们详细讲解下密封圈拆换时要注意什么。

假如在密封圈应用的环节中，假如发生了磨损等状况时，要开展的定期检查剖析，并立刻拟定相对应的解决对策，必需的过程中可以请密封圈厂家的人士来解决。

氟橡胶外观质量外观质量检验标准质量

尺寸：

成品o型圈的尺寸和公差应符合GB3452.10-“ 液压气动O形氟橡胶密封圈的尺寸和公差 ” 或相关。

一般要求：

O型圈不允许有孔，裂纹和气泡；表面应光滑清洁，表面缺陷不应超过规定的极限。

表面缺陷：

o型圈的表面缺陷类型和质量要求应符合表中的要求。

O型氟橡胶密封圈表面缺陷的允许极限

橡胶密封圈厂-丽水橡胶密封圈-

恒耀密封由佛山市恒耀密封有限公司提供。佛山市恒耀密封有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 佛山的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。恒耀密封带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事四氟填充石墨泛塞封，旋转泛塞封，四氟+碳纤泛塞封的厂家，欢迎来电咨询。