

## 安尔瑞壁挂炉008系列、套管式壁挂炉、四川壁挂炉生产厂家

产品名称	安尔瑞壁挂炉008系列、套管式壁挂炉、四川壁挂炉生产厂家
公司名称	四川安尔瑞电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	安尔瑞:C YQ ANNRAY 008系列:R(T/B008)B1 绵阳:涪城
公司地址	四川省绵阳市经开区塘汛镇南郊工业园
联系电话	18909015642

### 产品详情

008系列套管式壁挂炉特点：

- 1、不受水质影响，不易堵塞管道；
- 2、欧式极简触屏控制，操作方便；
- 3、智能CPU，运行稳定，使用安全；
- 4、超静音设计，打造静谧空间；

工作原理：

运行需求条件:通电、通气、水压在1-1.5bar;

采暖运行原理:给壁挂炉通电后，这时水压传感器2会检测系统水压，当水压足够时水泵14会自动运转；风机10会运转，此时风压开关11会检测风机运转情况；当风机运转良好时，点火针5会进行点火，同时燃气阀15会自动打开；这时给壁挂炉供气，则壁挂炉进行点火燃烧。

卫浴运行原理:在待机状态下，打开卫浴水\*\*\*，水流量传感器13检测是否有水流动，若有水流经过，则三通阀4自动切换到卫浴端，给卫浴水进行加热。

功能配置：

1、套管式壁挂炉采暖功能的换热方式：燃气燃烧后产生的高温烟气通过热交换器，经过热交换将热交换器外管内的采暖水加热，循环水泵使采暖水在壁挂炉与采暖系统内循环，从而提供采暖，此时热交换器内管里的生活水是静止的。

2、套管式壁挂炉生活热水功能的换热方式：燃气燃烧后产生的高温烟气通过热交换器，经过热交换首先将热交换器外管采暖水加热，然后再通过外管采暖水加热内管中循环的生活水，此时热交换器外管的采暖水是静止的。

售后服务：

我司是以全国联保体系、自建外协高技术售后服务团队体系、商家联合售后服务体系三种模式，相互配合的完成集团产品售后，是为提高产品美誉度、品牌效应的提高为目的；