

安尔瑞壁挂炉088系列、板换式壁挂炉、四川壁挂炉生产厂家

产品名称	安尔瑞壁挂炉088系列、板换式壁挂炉、四川壁挂炉生产厂家
公司名称	四川安尔瑞电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	安尔瑞:C YQ ANNRAY
公司地址	四川省绵阳市经开区塘汛镇南郊工业园
联系电话	18909015642

产品详情

088系列板换式壁挂炉特点：

- 1、分段燃烧、四季恒温；
- 2、整机安全监测，使用稳定；
- 3、一级能效；
- 4、超静音设计，打造静谧空间；
- 5、智能CPU，运行稳定，使用安全；

工作原理：

运行需求条件:通电、通气、水压在1-1.5bar;

采暖运行原理:给壁挂炉通电后，这时水压传感器2会检测系统水压，当水压足够时水泵14会自动运转；风机10会运转，此时风压开关11会检测风机运转情况；当风机运转良好时，点火针5会进行点火，同时燃气阀15会自动打开；这时给壁挂炉供气，则壁挂炉进行点火燃烧。

卫浴运行原理:在待机状态下，打开卫浴水***，水流量传感器13检测是否有水流动，若有水流经过，则三通阀4自动切换到卫浴端，给卫浴水进行加热。

功能配置：

- 1、板换式壁挂炉采暖功能的换热方式：燃气燃烧后产生的高温烟气通过热交换器，经过热交换将热交换器外管内的采暖水加热，循环水泵使采暖水在壁挂炉与采暖系统内循环，从而提供采暖，此时热交换器内管里的生活水是静止的。
- 2、板换式壁挂炉生活热水功能的换热方式：主控板控制电子三通阀动作，此时高温系统水由流向散热片或者地暖切换到板式换热器，通过板式换热器度实现高温系统水和生活热水的热量交换。同时壁挂炉自动调节输入功率，将生活热水水温控制在设置的热水温。

售后服务：

我司是以全国联保体系、自建外协高技术售后服务团队体系、商家联合售后服务体系三种模式，相互配合的完成集团产品售后，是为提高产品美誉度、品牌效应的提高为目的；