

# 美国Lithionics锂电池组 GTX12V630A-E2112-CS200 12.8V630AH动力储备

产品名称	美国Lithionics锂电池组 GTX12V630A-E2112-CS200 12.8V630AH动力储备
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	980.00/只
规格参数	品牌:美国Lithionics 型号:GTX12V630A-E 容量:12V630AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

???GTX12V630A-E2112-CS200

消费型：需要保险丝和保险丝座

???

630 ?????

??????1200?1 ??

8064 ??

?? NEVERDIE BMS ???

NeverDie ?????????????????????????????????

????????LVC?HVC?SCC?

??/??/???

???????? -20C/-4F

????????/???

????????

?? Lithionics Battery iOS ? Android ???????????

RVIA RV-C ??? CANbus ?? (M12)

???????? (FCC) (AMPSEAL8)

?? LED ???/???? (AMPSEAL8)

????????

???????? LED ????

???????? 3000 ?????????????????????

推荐用于船用的外部BMS模块套件。

物品

模型：

GTX12V630A-E2112-CS200

标称电压：

12.8 V

额定容量：

630ah

标称瓦时：

8064 WH

内阻：

<3 毫欧

## 温度

充电温度范围：

32F/0C 至 131F/55C

充电电压：

推荐14.4V

推荐浮充电压：

13.4V - 13.6V

推荐充电电流：

150A

允许的充电电流：

200A

## 释放

放电温度范围：

-4F/-20C 至 131F/55C

输出电压范围：

10.4V 至 13.4V

推荐放电电流：

放电电流：

230A

脉冲放电电流：

1200A ( 1秒 )

放电截止电压：

NeverDie 电源储备 @ 12.00V 低压截止 @10.4V

## 机械特性

长度：

20.3 英寸

宽度：

12.3 英寸

度：

10.6英寸

重量：

大约 128 磅 ( 58.0 公斤 )

贮存

储存温度和湿度范围：

< 1 个月

-4~95 ° F (-20~35 ° C) , 45~75%RH

< 3 个月

14~86 ° F (-10~30 ° C) , 45~75%RH

推荐存储

59~95 ° F (15~35 ° C) , 45%RH~75%RH

自放电率：

剩余容量

每月 3% ; 15% 每年

可逆容量

每月 1.5% ; 8% 每年

长期储存：

如果电池需要存放 > 3 个月，电压应为 13.2V (50%SOC)，并按照上述推荐的存放规格进行存放。此外，电池每六个月至少需要一次充放电循环。