

2X-70双级旋片式真空泵泵头

产品名称	2X-70双级旋片式真空泵泵头
公司名称	上海精益真空泵厂
价格	7300.00/件
规格参数	品牌:精益牌 型号:2X-70泵头 材质:铸铁
公司地址	上海市宝山区共和新路共康路77弄1号
联系电话	86 021 56407710 18964389620

产品详情

品牌	精益牌	型号	2X-70泵头
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	真空泵	原理	真空泵
叶轮吸入方式	双吸式	流量	252 (m3/h)
扬程	000 (m)	转速	420 (rpm)
轴功率	5.5 (kW)	最大抽气量	4.2 (m3/min)
吸入口径	80 (mm)	排出口径	80 (mm)
功率	5.5kw		

2x(4-100)ww(w是混沌和稳定的缩写)系列旋片式真空泵是我厂开发部和华东理工大学的教授专家依托近三十年来发展出来的“混沌理论”，以中国科学院院长路甬祥参与研究的“混沌混合器”为基础，作逆运用，创新设计出能产生“四次旋流”简巧的“混沌分离”技术(专利申请号：20042010799.1)。它和稳定流油水分离器(专利申请号：20042010800.5)二项专利技术的配合作用，2x(4-100)ww系列旋片式真空泵在任何恶劣的工作条件下绝不喷油。若抽真空时吸入了水气和杂质，它们将沉淀在稳定箱底部。请拥护经常观察下部的窥视镜，当沉淀水和杂质过多要及时放掉。

型号	2x-4ww	2x-8ww	2x-15ww	2x-30ww	2x-70ww	2x-100ww
抽气速率(l/s)	4	8	15	30	70	100
极限真空(pa)	6 × 10 ⁻²					
转速(r.p.m)	500	320	320	450	420	550
电机功率(kw)	0.55	1.1	2.2	3	5.5	7.5
吸气口径(m m)	25	36	36	65	80	80
用油量(l)	1	2	2.8	2	4.2	4.5
通大气不喷 油>(时)	1	1	1	1	1	1
换油时间 (100	100	100	100	100	100

时)						
重量(kg)	66	156	190	236	338	360