

四川自贡Z41H或Z41Y碳钢或不锈钢硬密封美标楔形闸阀

产品名称	四川自贡Z41H或Z41Y碳钢或不锈钢硬密封美标楔形闸阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ZP 型号:Z41H 产地:四川自贡
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

四川自贡阀门Z41H或Z41Y碳钢或不锈钢硬密封美标楔形闸阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

闸阀是一个启闭件闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不适合做调节阀，密封面角度通常为 5° ，介质温度不高时为 $2^{\circ}52'$ 。改进其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

楔形闸阀特点:

- 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
- 2、启闭时较省力。是与截止阀相比而言，因为阀门大开或关闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
- 3、闸板的启闭行程较慢，升降是通过螺杆进行的。
- 4、不易产生水锤现象。原因是关闭时间长。

- 5、介质可向两侧任意方向流动，易于安装。闸阀通道两侧是对称的。
- 6、结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小。
- 7、形体简单，结构长度短，适用范围广。
- 8、结构紧凑，阀门刚性好，通道流畅，流阻数小，密封面采用不锈钢和硬质合金，使用周期长，采用PTFE填料密封，操作轻便灵活。

常见材质：WCB，LCB，CF8，CF8M，

常见密封面材质：13CR，硬质合金，阀体本体不锈钢

常见型号：Z41H-16C，Z41H-40C，Z41H-64C，Z41H-100C

Z41Y-16C, Z41Y-40C，Z41Y-64C，Z41Y-100C, Z41W-16P, Z41W-40P，Z41H-64P，Z41H-100P

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD