

岩棉夹芯板规格 中正 铜陵岩棉夹芯板

产品名称	岩棉夹芯板规格 中正 铜陵岩棉夹芯板
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

手工板的型号

主要型号有：瓦楞夹芯板、EPS彩钢夹芯板、聚氨酯夹芯板、烘道岩棉夹芯板、不锈钢夹芯板、岩棉夹芯板、彩钢板活动房、岩棉手工夹芯板.扣条式950型岩棉顶板和插接式950型岩棉墙板两种材料。公司岩棉复合板的夹心厚度主要分为150mm、120mm、100mm、75mm、50mm的厚度为正常产品使用。彩涂板材料厚度分为:0.4mm-0.6mm为正常厚度。彩涂板颜色分为：海蓝色、白灰色、绯红色为正常颜色使用。

手工板的分类

按夹芯材料分，分为：1. 岩棉手工板2. 玻镁岩棉手工板3. 纸蜂窝手工板4. 铝蜂窝手工板5. 聚氨酯(PU)手工板6. 珍珠岩手工板7、其它特殊芯材手工板按连接方式分，分为：1、中字型(盒子式)手工板2、企口型手工板。

产品特性 1、应用范围广产品应用于电子、食品、yi药、医院等企业内的洁净室无尘室的大面积吊顶围护。2、理化性能好产品钢面为聚酯烘涂层或锌涂层、不锈钢板，故耐腐蚀性特好；产品内填材料均系难燃材料，燃烧时不会熔融，也无高温分解滴落物，是目前国内高等级的防火建筑饰复合板材，产品强度高、耐冲击、抗震性好。

手工板产品特性

1、应用范围广

产品应用于电子、食品、yi药、医院等企业内的洁净室无尘室的大面积吊顶围护。

与机制板相比之优缺点：

1、强度高，铜陵岩棉夹芯板，采用手工制作，岩棉瓦楞夹芯板，内部加龙骨，强度比普通机制板大4到5倍。

2、适用性广，因采用手工制作，里面可填充各种芯材，而不拘于芯材强度的影响。

3、价格相对较高。因采用手工制作，保温岩棉夹芯板，较机制板工艺复杂，加工速度慢，所以成本较高。