

800立方柴油自吸水泵带移动拖车

产品名称	800立方柴油自吸水泵带移动拖车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO800PM 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

800立方柴油自吸水泵带移动拖车 大流量防汛排涝移动泵车作为固定泵站的重要补充，可应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。移动泵站是将泵与电机紧密结合成一体共同潜水运行的机组。我国的潜水电泵经过4个阶段的发展，至20世纪90年代，泵的类型、品种、产量和品质都较为稳定。由于潜水电泵具有结构简单、使用方便等优点，加之电网不断完善，因此其已被广泛应用。潜水电泵只需出水管路，因此焊接钢管、橡胶软管和泼胶软管(类似于消防水带)都有一定的应用。

防汛排涝抢险泵适用范围：

- 1、适用于城市积水排涝，地下水管爆裂等城市时有突发的紧急情况的解决；
- 2、适用于工业工厂排水排污，各工作台紧急用水用电等；
- 3、适用于小区的雨水池水排涝，无电源现场，广场的用电等实际问题；
- 4、适用于港口渔业用水，排水，机场输导，现场发电等，能有效提高工作效率；
- 5、突击防洪排涝，抗旱抢险，临时调水，围堰抽水。

产品型号：TO800PM

品牌：大泽動力

流量：800m/H

吸程：6M

扬程：16M

进水口径：300MM

出水口径：250MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO800DZ

燃油类型：柴油

功率：63/65KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw·h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

大流量防汛排涝移动泵车产品特点

- 1、属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合，使其不仅具有潜水电泵的功能，又具有双吸泵率运行平稳的特殊性能。
- 2、可达到较高扬程场合使用的要求，因机械密封件处于负压状态运行，具有更高的稳定性。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全运行时间长。
- 3、采用双下吸水结构吸水位低，因采用双吸式双流道单蜗壳结构，电机没有了轴向拉力，减轻并平衡了轻向力，大大提高了泵的使用寿命，提高了使用效率。
- 4、采用大流道抗堵塞部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体颗粒。
- 5、结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 6、油室内设有漏水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，对泵实施保护。