

蚌埠冷库板 泡沫板冷库 合肥丽江

产品名称	蚌埠冷库板 泡沫板冷库 合肥丽江
公司名称	合肥瑶海区丽江彩钢夹心板加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县杨庙镇产业聚集区
联系电话	18056869380

产品详情

聚氨酯冷库板的优势：硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m.k)，约相当于EPS，是目前所有保温材料中导热系数最高的。冷库板聚苯乙烯泡沫塑料夹心板是由彩色钢板作表层，闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材，泡沫板冷库，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。假如冷库板选择不太好，导致冷库里边的温度无法操纵得话，聚氨酯冷库板厂，非常容易会导致储放在冷库里边的商品霉变。

聚氨酯冷库板的优势：硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018~0.024w/(m.k)，约相当于EPS，是目前所有保温材料中导热系数最高的。假如冷库板选择不太好，导致冷库里边的温度无法操纵得话，非常容易会导致储放在冷库里边的商品霉变。冷库板与轻钢框架结合拼装冷库，其外型、面积、容积能够根据不同的需求自由设计用较深的凹凸槽结构，冷库保温板，且泡沫结提高了板材接缝处的绝缘气密性。

冷库板入库时要分期分批地停止，蚌埠冷库板，不能一次放得太多，每天的入库量可占库容量的1/5 1/10，否则一次带入的热量过多，库温难以回降，动摇也大。冷库的跑冷量：跑冷量也就是说冷库运行过程中消耗流失的冷量。跑冷量一跟冷库板材的材质有关，二跟冷库板的安装工艺也有很大关系。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命在正常使用与维修的条

件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下不干燥、潮湿或电化腐蚀。

蚌埠冷库板-泡沫板冷库-合肥丽江(推荐商家)由合肥瑶海区丽江彩钢夹心板加工厂提供。行路致远，砥砺前行。合肥瑶海区丽江彩钢夹心板加工厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特种建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!