

2H-70型滑阀真空泵 精益牌

产品名称	2H-70型滑阀真空泵 精益牌
公司名称	上海精益真空泵厂
价格	18000.00/件
规格参数	品牌:精益牌 型号:2H-70型滑阀真空泵 材质:铸铁
公司地址	上海市宝山区共和新路共康路77弄1号
联系电话	86 021 56407710 18964389620

产品详情

品牌	精益牌	型号	2H-70型滑阀真空泵
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	真空泵	原理	真空泵
叶轮吸入方式	双吸式	流量	252 (m3/h)
扬程	000 (m)	转速	555 (rpm)
轴功率	7.5 (kW)	最大抽气量	4.2 (m3/min)
吸入口径	80 (mm)	排出口径	76 (mm)
功率	7.5KW		

2h型滑阀真空泵

滑阀泵有单级h型、双级2h型滑阀式真空泵适用于抽吸空气及其他一般性气体，当使用气镇时，亦能抽吸含有掌上少量的可凝性气体（如水蒸汽）。当抽吸含氧过高的、有爆炸性的、对黑色金属有腐蚀性的、对真空油起化学反应的气体时，应该附加装置。本型泵可单独使用，也可作为扩散泵、油增压泵、罗茨泵等高真空泵的前级泵，相对于旋片式真空泵，h型滑阀泵比较耐用，使用寿命长。该泵在真空镀膜、真空热处理、真空烧结、分子蒸馏、航空模拟试验使用较多。本公司滑阀泵有以下特点：>>

经过优化设计配重，振动少，噪声低。>>

轴承密封室单独供油，与泵腔隔开，避免了杂质进入轴承、密封过早损坏。>>

根据用户要求，可附带副油箱，达到冷却真空油分离杂质的作用。>>

除老式h-150外，电机均置于泵的上方，结构紧凑，占地面积少

型号	极限压力帕 (pa)	抽气速率升 /秒 (l/s)	配用功率千 瓦 (kw)	进排气口径毫米 (mm)		冷却水耗量 千克/小时 (kg/h)	重量 (kg)
				进气	排气		
2h-8	6x10 ⁻²	8	1.1	50	32	风冷	100
2h-15		15	2.2	65	32	风冷	140
2h-30a		30	4	63	50	135	370

2h-70a		70	7.5	80	76	350	680
2h-100		100	11	100	80	500	850
h-25	1	25	2.2	50	40	风冷	340
h-50		50	5.5	80	50	480	350
h-70b		70	7.5	80	76	315	450
h-100		100	7.5	80	63	300	615
h-150		150	15	150	80	700	850
h-150g		150	15	150	80	700	850
h-150d	1.3	150	11	105	80	450	896
h-200	1	200	15	100	80	700	1000
1401*		54	5.5	g3"	g2"	480	450
h-7*	1.3	70	7.5	125	65	350	700
h-8a*		150	18.5	150	80	700	1960