

东港市非沥青基自粘胶膜防水卷材采购询问报价

产品名称	东港市非沥青基自粘胶膜防水卷材采购询问报价
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

高分子防水卷材是以三元乙丙橡胶（乙烯、和任一种非共轭二烯烃共聚物），掺入适量的丁基橡胶、软化剂、补强剂、填充剂、促进剂、硫化剂和填料等，经密炼、塑炼、过滤、拉片、挤出或压延成型、硫化等工序制成的高强度、高弹性的防水材料。下面介绍下高分子防水卷材的材料特性：

1、拉伸强度高

拉伸强度一般都在3MPa以上，高的拉伸强度可达10Mpa左右，可以满足卷材在搬运、施工和应用的实际需要。断裂伸长率大断裂伸长率一般都在200%以上，高可达500%左右，可以适应结构伸缩或开裂变形的需要。

2、抗撕裂强度高

抗撕裂强度一般在20KN/m以上，抗裂性能优异。

3、耐热性好

在100 以上温度条件下，卷材不会流淌和产生集中性气泡。

4、匀质性好

采用工厂机械化生产，能较好地控制产品质量。

5、低温柔性好

在低温 - 20 以下还具有柔性，有的可高达 - 45 （如EPDM），适宜于寒冷地区使用。耐腐蚀性能良好耐酸、碱、盐等化学化学物质的侵蚀作用，具有良好的耐腐蚀性能。

6、耐老化性能优异

合成高分子防水卷材具有优异的耐臭氧、耐紫外线、耐气候老化等性能，耐久性能好。色泽鲜艳，可冷粘贴施工，污染小，防水效果佳。

高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，并应符合下列规定：

- 1、卷材宜单层铺设；
- 2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；
- 3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。
- 4、立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10mm ~ 20mm内，每隔400mm ~ 600mm应进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖；
- 5、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。

自粘胶膜防水卷材的特性

- 1、反应型预包装高分子自粘胶防水卷材，是由非沥青基自粘胶和高分子片材复合而成的配方。
- 2、自粘胶膜防水卷材具有的粘接性能，其剥离强度是普通自体粘膜的2-3倍。
- 3、低温柔韧性好，在-30的低温下投掷可以保持柔韧性。
- 4、自粘胶膜防水卷材适用于地下和隧道工程的预包装斑点防水工程，防水层施工完成后，无保护层直接捆绑钢筋混凝土具有抗冲击性。
- 5、自粘胶膜防水卷材防水，膜兼具高分子防水膜和自粘膜的优点。
- 6、基础要求低，节省工期，不需要在基层平整水泥砂浆，潮湿的基础都可以施工。不需要基层和基层处理，不受天气影响，可以节省工期，降低工程成本。
- 7、自粘胶膜防水卷材施工简单快捷，灵活多样，根据施工现场条件，可以选择工分、机械固定等施工工

艺，使施工更加灵活，防水效果好。

8、绿色，环境保护，安全，施工过程中不需要溶剂和燃料，避免环境污染的火灾危险，节约能源。

9、防水卷材和基层空房不受基层沉降变形的影响。

传统高分子防水卷材在我国得到了广泛的应用，但实际应用过程中仍存在很多缺陷。卷轴片比较结实，尺寸稳定性差，受温度变化影响较大，存在翘曲、接缝不紧密、复吸性差异等缺陷。新型高分子自粘胶膜防水卷材，通过改进的防水膜结构，采用交叉膜聚合物膜基，表面被高分子压敏胶覆盖，达到预铺材料标准，同时卷轴轻便，非沥青基自粘胶膜防水卷材采购，复吸性好，顺应基层变化，节点密封更加严密，不扭曲，防水效果明显提高。

东港市非沥青基自粘胶膜防水卷材采购询问报价由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星洲防水——您可信赖的朋友，公司地址：山东省寿光市台头工业区，联系人：郑经理。