

# 内墙涂料远红外发射率检测

产品名称	内墙涂料远红外发射率检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 内墙涂料远红外发射率检测

“GB/T 4653-84 红外辐射涂料通用技术条件”由国家标准局提出，适用于各种红外辐射涂料产品。涂料可广泛用于工业、农业等部门的加热设备上，提高辐射出射度或改变辐射能谱分布，以获得显著的节能效益。

### 3 性能特点

- 3.1 防霉、耐湿热、防尘、防腐、防潮、耐污染；
- 3.2 便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉；
- 3.3 附着力强、柔韧性好、硬度高、耐冲击；
- 3.4 漆膜光泽、细腻、耐洗刷优良，对黑曲霉、黄曲霉、杂色曲霉等霉菌具有良好的抗耐性。

### 4 技术标准

### 5 施工工艺

5.1 涂料配制：防霉底漆分 A 组（主料）和 B 组（固化剂），按标签标识的配比准确计量，充分搅拌均匀，静置20min 后再用；配制好的漆应在4h 内用完，以防胶凝失效。面漆搅匀后可直接使用。