

液压全自动无压风门，气动双向无压风门工作差异与整体结构

产品名称	液压全自动无压风门，气动双向无压风门工作差异与整体结构
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	7000.00/套
规格参数	品牌:荣启 型号:齐全 产地:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区东岳大街南
联系电话	13853805790

产品详情

液压全自动无压风门，气动双向无压风门工作差异与整体结构

气动双向无压风门与液压全自动无压风门整体结构同是由门与装置组成的两种产品，简单的说门配套了两套不同的装置才实现了不同的技术效果，它们的装置的整体结构不同，运动原理也不一样，但是这两种风门都可以算得上是功能强大，动力强大型的井下通风装置了，在矿车的行进与行人方面出了不少力。是安全又实用的通风产品。具体的为大家解说一说到工作原理不得不说一下它们的基本配套，这两种风门的门是不变的，控制装置，矿用自动液压风门是由泵站，液压站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、节流阀、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。按驱动装置要求的流向、压力和流量供油，适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上，将液压站与驱动装置（油缸或马达）用油管相连，液压系统即可带动开启，关闭风门。

矿用自动无压风门除去气动双向无压风门与液压全自动无压风门整体结构与工作差异

门体外由电控箱(1个),光电开关(4对),按钮(4个),语音报*器(2个),防爆电机（2个），电缆等组成用于煤矿井下风门的自动化控制，液压站是独立的液压装置，它按驱动装置（主机）要求供油，并控制油流的方向、压力和流量，它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下，由电机带动油泵旋转，泵从油箱中吸油后打油，将机械能转化为液压油的压力能。电机带动油泵旋转，泵从油箱中吸油后打油，将机械能转化为液压油的压力能，液压油通过集成块（或阀组合）被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中，从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢，推动各种液压机械做功。当风门过人或过车时，实现自动打开，自动关闭，两门间自动闭锁，同时有

声光语音提示，并具有风门未关的报警功能，功能非常强大，实用效果也非常好。