

ISO罐余气冷媒回收机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | ISO罐余气冷媒回收机 |
| 公司名称 | 南京万佛莱精密机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 六合区 中山科技园 博富路27号 |
| 联系电话 | 15950493170 18761814538 |

产品详情

备注：（收氟机大、中机型合作的部分工厂以及终端客户有：约克工厂、麦克维尔空调、美的工厂、特灵空调、天加工厂、格力空调、台佳空调、劳特斯空调、北京首都机场、南京禄口机场、上海浦东机场、联邦制、红沿河核电站、大亚湾核电站、岭澳核电站等。）ISO罐余气余气冷媒回收机CM580适用：废旧家电多台空调同时回收、离心机、螺杆机、ISO储罐余气回收用。功能：回收/充注制冷剂

一、ISO罐余气余气冷媒回收机CM580主要特点：

- 1.大功率冷媒回收用无油压缩机设计，多种制冷剂通用；
- 2.液态和气态制冷剂均实现快的回收加注；
- 3.大流量57m/h压缩机，回收速度更快，运行更稳定；
- 4.压缩机3级压缩，排气温度更低、适用工况范围广、寿命长。
- 5.回收干净，可以回收到负压（-0.04Mpa）自动停机。
- 6.适用于R22/R134A/R407C/R507/R410A等中低压、中高压制冷剂；

7适用于大型制冷机组、冷冻机组等冷媒回收；

二、ISO罐余气余气冷媒回收机CM580规格参数：

| | |
|--------|--|
| 型号 | CM580（序列号：57IIIA18.5） |
| 压缩机排气量 | 57m ³ /h、3级压缩（回收速度的核心参数） |
| 电机功率 | 18.5KW |
| 压缩机结构 | 曲轴箱有油润滑气缸、运动部件无油 |
| 气体回收速度 | 570 KG/H |
| 推拉液体速度 | 9000 KG/H |
| 排气压力 | 0-30bar |
| 低压自动停机 | 出厂设定-0.04Mpa |
| 过压保护 | 30bar自动复位 |
| 冷却形式 | 风冷 |
| 适用制冷剂 | 中压：R22、R134A等高压：R410A、R404等 |
| 电压 | 380V 50HZ 3PH |
| 尺寸 | 1300*1300*1500mm |
| 备注 | 因国外市场竞争、升级换代需要，产品引进了美国当前*的全无油压缩机技术，已在美国测试2年多时间，维护周期超过8000个小时，在提升回收速度的情况下，进一步提升了设备的使用寿命，为用户节约了后期的维护成本、人工成本，提高了未来的市场竞争力。 |

ISO罐余气余气冷媒回收机CM580

CM580系列无油收氟机是专为大型储罐（916L、20m、30m、50m等）余气回收、大型螺杆机、离心机组冷媒回收用，可以回收R134A、R22、R407C等制冷剂，回收速度快，使用稳定性高，寿命长。