

生产金属缠绕垫 化工管道垫片 法兰密封圈

产品名称	生产金属缠绕垫 化工管道垫片 法兰密封圈
公司名称	慈溪启梦密封件厂
价格	.00/个
规格参数	材质:金属缠绕垫 截面形状:V型 作用:固定密封
公司地址	慈溪市坎墩街道三群村担山北路1327号
联系电话	13586598682

产品详情

材质	金属缠绕垫	截面形状	V型
作用	固定密封	适用范围	汽车
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压	品牌	启梦
型号	QM2300	厚度	2.5 3.2 3.5 4.5 5 (mm)
内径	10--1500 (mm)	外径	20--1550 (mm)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	否	使用温度	450 ()
使用压力	25 (MPa)		

一、概述

金属缠绕垫片是选用优质不锈钢带或合金带材料，以石墨，石棉，聚四氟乙烯作填充材料，作“v”或“w”型相间螺旋缠绕制成。

应用于：石油、化工、机械、冶金、电力、制船及管道、阀门、泵、压田径容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处，做静密封之用。由于机械强度高，使用方便，压缩回弹性好，更适应在剧烈的温度变场合应用。

二、性能

石墨金属缠绕垫片：使用温度-200~650 ，使用压力0~25mpa

金属缠绕垫片采用优质sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作

，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件缠绕垫片应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

三、材料

填充料	钢带	内环	外环
石棉缠绕	sus 304	碳钢	碳钢
石墨缠绕	sus 316	sus 304	sus 304
四氟缠绕	sus 316l	sus 316	sus 316
		sus 316l	sus 316l

四、温度压力

填充料	温度(°c)		最大操作压力(kg/cm ²)
石墨缠绕	-200~550	250	
石棉缠绕	-150~450	100	
四氟缠绕	240~260	100	

金属缠绕垫片是选用优质不锈钢带或合金带材料，以石墨，石棉，聚四氟乙烯作填充材料，作“v”或“w”型相间螺旋缠绕制成。

应用于：石油、化工、机械、冶金、电力、制船及管道、阀门、泵、压田径容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处，做静密封之用。由于机械强度高，使用方便，压缩回弹性好，更适应在剧烈的温度变场合应用。

石墨金属缠绕垫片：使用温度-200~650 ，使用压力0~25mpa

金属缠绕垫片是选用优质不锈钢带或合金带材料，以石墨，石棉，聚四氟乙烯作填充材料，作“v”或“w”型相间螺旋缠绕制成。

应用于：石油、化工、机械、冶金、电力、制船及管道、阀门、泵、压田径容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处，做静密封之用。由于机械强度高，使用方便，压缩回弹性好，更适应在剧烈的温度变场合应用。

石墨金属缠绕垫片：使用温度-200~650 ，使用压力0~25mpa

五、交货时间：10天