

SEBS用法用途美国科腾G1657M

产品名称	SEBS用法用途美国科腾G1657M
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:G1657M代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

SEBS用法用途美国科腾G1657M

美国科腾网 美国科腾G1652分子量

美国科腾SBS牌号 美国科腾SEBSG1652性能

美国科腾G1652性能 美国科腾sebsFG1901用途

美国科腾SEBSG1653性能 美国科腾G1652用途

科腾sebs1635 美国科腾3640

SEBS具有优异的耐老化性能、可塑性、又具有高弹性，无需硫化即可加工使用。边角料可重使用，广泛用于生产弹性体、塑料改性、胶粘剂、润滑油增粘剂、电线电缆的填充料和护套料等。SEBS具有良好的耐候性、耐热性、耐压缩变形性和优异的力学性能：

- 1、较好的耐温性能，其脆化温度 -60 ，使用温度达到 149 ，在氧气气氛下其分解温度大于 270 。
- 2、优异的耐老化性能，在人工加速老化箱中老化一星期其性能的下降率小于10%，臭氧老化（ 38 ）100小时其性能下降小于10%。
- 3、优良的电性能，其介电常数在一千赫为 1.3×10^{-4} ，一兆赫为 2.3×10^{-4} ；体积电阻是一分钟 9×10^{16} /cm；二分钟为 2×10^{17} /cm。
- 4、良好的溶解性能、共混性能和优异的充油性，能溶于许多常用溶剂中，其溶解度参数在7.2~9.6之间，能与多种聚合物共混，能用橡胶工业常用的油类进行充油，如白油或环烷油。
- 5、无需硫化即可使用的弹性体，加工性能与SBS类似，边角料可重复使用，符合环保要求，无毒，符合FDA要求。

6、比重较轻，约为0.91，同样的重量可生产出更多体积的产品。

SEBS用途：

1.因其优越的紫外线稳定性、热稳定性和抗氧化性，因此在沥青中使用也相当广泛。

2.SEBS与石蜡之间有良好的相溶性，因此可用作纸制品较柔韧表面涂层。

3.SEBS在加热时没有明显的剪切流动时温度不敏感，因此它可以作为IPN的模板。

4.SEBS油共混物的有机溶液可替代天然胶乳制造外科手套等制品，由于SEBS不含不饱和双键且纯度较高，在此且有以下两种优点：(1)抗氧化、抗臭氧性较好；(2)天然橡胶中含有蛋白质，会使某些病人产生危险的过敏反应，而这个共混物就不会。

5.化妆品上的应用。

SEBS用法用途美国科腾G1657M

G1657M