

proface fp Proface GP4105G1D

产品名称	proface fp Proface GP4105G1D
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

产品详情

Proface GP4105G1D产品特：

连接到PC，传输画面数据和用户程序。

Proface GP4105G1D参数规格：

显示屏尺寸：3.4英寸。显示色彩：STN单色LCD16级灰度。分辨率：200 x 80像素GP4105G1D。背光灯：绿/橙/红。触摸屏类型：电阻式（模拟）。存储空间：2.2MB。接口：RS-485(隔离)。额定电压：DC24V。背光灯颜色方案及接口类型可选！

两组各3色背光灯与串口或以太网接口组合，共计有8种机型可供选择GP4105G1D。

水平或垂直安装方式可选！GP4100可水平安装或垂直安装，能灵活应用于多种场合。分辨率为200 x 80像素，小字符也能清晰显示，使画面编辑更灵活。

图像字体支持多语言功能，可清晰漂亮地显示多种语言。可以用图像字体显示消息以便易于阅读。

用位图字体和图像字体可以使数字显示得更加清晰。

使用16级灰度部件，可以创建清晰而易于操作的画面GP4105G1D。

提供各种图表供画面设计时选用，使运行状态一目了然。采用16级灰度，可清晰显示JPEG和BMP图像。可以创建的启动画面。

Proface GP4105G1D性能介绍：

屏幕尺寸：10.4英寸pro-facegp4000触摸屏价格。显示屏类型：STN伪彩LCD。分辨率：640 x 480像素。显示颜色：64色。内部存储器：4MB FEPRAM。备份存储器：256KB SRAMpro-facegp4000触摸屏价格。接口：CF卡、以太网、扩展串口。高画质画面解析功能菜单初学者容易学习的编程设计。

现在部件列及编辑画面在同一视窗内，因此您可以利用简单的拖拽动作，

将部件拉入编辑画面内，即可迅速简单的配置您需要的部件。ags可以使画面编辑更加灵活pro-facegp4000触摸屏价格。

多可同时显示3个窗口(其中2个U Tag窗口)。显示历史警报数据。

触控面板操作更加容易设定。GP2000先进技术。触摸屏操作。在线多语言切换。Windows字体输入。

256色显示。4个频道画面显示，1个RGB输入，1个RGB输出。

条条形图、刻度表、饼图和趋势图普罗菲斯hmi。活动窗口。支持欧亚字体。背光灯故障检测功能。100MHz RISC CPU。JPEG影像摄取。透过网络传输JPEG格式文文件proface fp。SRAM资料备份。使用CF卡交换生产数据。ADO/DDE/DLL/OPC/SQL即时资料收集(Pro-Server)。"GP-Web"通过互联网/内联网进行远程。通过CF卡维护画面数据proface fp。通过以太网维护画面数据。数据记录。配方功能。警报讯息历史记录能。GP2500-SC41-24V(GP-2500S, PFXGP2500SD) 触摸屏分辨率：800 × 600像素 Proface GP2500-SC41-24V(GP-2500S, PFXGP2500SD) GP370-SC11-24V GP-4201TW GLC2300T 串口RS-232C触摸屏 GP4105W1D GP2501-LG41-24V GP-4502WW GP675-TC11 GP-2300T GP37W-BG11-24V GP577R-SC41-24VP GLC2300-LG41-24V GP2501-TC41-24V GP2600-TC41-24V 触摸屏 GP2600-TC11 GP370-LG21-24V 以太网机型触摸屏 GP4104G1D GP-4104G GP-2500L GP37W2-BG41-24V GP-2400T