

fx1s 30mt编程器 三菱FX3GA 40MT CM

产品名称	fx1s 30mt编程器 三菱FX3GA 40MT CM
公司名称	广州凌控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13570906509 13570906509

产品详情

三菱FX3GA-40MT-CM产品特：

输入输出数：64。输入数：32。输入规格：漏型/源型。输出数：32。
输出形式：晶体管输出（源型）。消耗电量：11W。重量：0.3KGFX3GA-40MT-CM。
外形尺寸：59.7x90x87mm。紧凑型第3代微型可编程控制器。连接器式输入输出型省接线。
大幅强化了业内高水平的高速处理及定位等内置功能。高的省空间机型。
FX3UC在省空间、省接线的同时也大幅强化了高速处理及定位等内置功能FX3GA-40MT-CM。
主机内置了DC24V电源，连接器输入输出形式的晶体管输出。
此外根据产品组合情况还可实现网络通讯、模拟量控制、数据收集等功能。
第3代高功能微型可编程控制器。连接器型可省空间、省接线。内置的高速处理及定位。
小型尺寸、控制数为256。构建CC-Link 远程I/O 时384。

三菱FX3GA-40MT-CM参数规格：

大的输入/输出数：128FX3GA-40MT-CM。电源电压：100 – 240VAC。输入数：64。输出数：64。
输出类型：晶体管。耗电量：100VA。重量(kg)：1.8fx2n-4ad-tc 温度模块。
尺寸(WxHxD)mm：350x90x87。时钟功能和小时表功能，所有的FX2N PLC中都有实时时钟标准。
持续扫描功能，为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期fx2n-4ad-tc 温度模块。输入滤波器调节功能，
可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。q系列plc以太网模块。
注解记录功能，元件注解可以记录在程序寄存器中。由于FX2n系列具备如下特：大范围的包容了标准特
、程式执行更、补充了通信功能、适合各国不同的电源以及满足单个需要的大量特殊6fx2n-4ad--tc
温度模块fx1s-30mt编程器。内置8K容量的RAM存储器，大可以扩展到16K。
CPU运算处理速度0.08 μ S/基本指令。在FX2N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块。
基本单元内置2轴独立高20kHz定位功能(晶体管输出型) fx1s-30mt编程器。
速断开端子块，其采用优良的可维护性速断开端子块，即使接着电缆也可以更换单元。FX2N-128MT-D
三菱FX2N-128MT-D 时钟功能和小时表功能，所有的FX2N PLC中都有实时时钟标准 PLC输出模块
FX2NC-32EYT PLC FX3S-30MR/DS PLC FX3U-64MR/DS 2.6英寸触摸屏 F920GOT-BBD-K
简易运动控制定位模块 FX5-40SSC-S FX2NC-32MT 三相400V等级变频器 FR-F840-00250-2-60 PLC

FX3U-64MT/DS 3相400V变频器 FR-A740-220K-CHT 三相400V等级变频器 FR-A840-04810-2-60 PLC
FX2N-128MR-D 输入输出模块 FX5-32ET/ES FX0N-40MT FX5U-80MR/DS FX2-48MR FR-A820-45K-1 PLC
FX1N-14MR-D 模块 FX3U-20SSC-H 3相400V变频器 FR-F740-S500K-CHT PLC FX3G-14MT/ESS