

矿用屏蔽软电缆RVVP 7*1.5仪表用屏蔽软电缆

产品名称	矿用屏蔽软电缆RVVP 7*1.5仪表用屏蔽软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:RVVP 7*1.5 大城毕演马:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用屏蔽软电缆RVVP 7*1.5仪表用屏蔽软电缆

仪表电缆，仪表信号电缆：仪表信号电缆可根据用户要求生产（JXVPV - 3）型电子工业用信号电缆（DYVP）电动型仪表信号电缆（JYPV，JVVP）

集散型仪表信号电缆、（IJYPVP）本质安全防爆电路用集散型仪表信号电缆
本质安全的介绍请点前面的连接，参考计算机电缆的结构。

RVVP仪表用屏蔽软电缆

1、产品用途：

本产品适用于仪表、仪器及其它电气设备中的信号传输及控制线路。

2、产品使用特性：

电缆的交流额定电压500V以下，电缆线芯的长期工作温度应不超过70℃。电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的6倍，敷设温度应不低于0℃。

3、产品型号、名称及使用范围

型号
YVV

名称
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套仪表用电线

使用范围
固定敷设用于仪器、仪

YVVP	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套仪表用屏蔽电 缆	同上，用于要求抗干扰
RVV	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套仪表用软电缆	用于要求柔软的场所
RVVP	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套仪表用屏蔽软 电缆	同RVV型，用于抗干

4、生产范围

型号	芯数	标称截面(mm ²)
YVVYVVP RVV RVVP	2、3、4、5、6、7、8、10、12	0.5 0.75 1.0 1.5 2.0

信号电缆

一、适用范围本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接线。二、执行标准TL/2002.10 - 03三、使用特性1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃，敷设环境温度应不低于0℃。2.电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。四、型号、名称型号名称PVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆PYV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆PVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆PYV22聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆 控制电缆，矿用屏蔽软电缆，RVVP 7*1.5，仪表用屏蔽软电缆 天津市电缆总厂一分厂销售总监郭婷 全国供货 支持定做