

大理石翻新研磨处理清洗服务企业资质证书

产品名称	大理石翻新研磨处理清洗服务企业资质证书
公司名称	广州高星信息科技有限公司-高星总部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区华观路1933号
联系电话	18565534917

产品详情

大理石翻新研磨处理清洗服务企业资质证书

大理石翻新研磨处理。2：局部落差处理。3：清洗防护处理。4：结晶抛光处理。5：无缝填补处理等。下面我们先谈谈翻新研磨处理、结晶抛光处理的施工工艺：首先在翻新打磨前先做防水，目的是使到石材尽可能少吸水，从而达到降低石材吸水率，300#后再做防水，那时候因为研磨会造成防水的效果降低或消失，条件允许的情况下***800#后再做一次防水。遇到比较疏松的石材，例如白沙米黄、沙岩、热带雨林、木纹石等要先用高含量密封固化剂（如超硬无机涂料、含量40%以上有机硅树脂密封剂）作前处理，使到石材在填补疏松的同时也硬化了材质。

大理石翻新以几种水晶加强剂配合机械，利用石块机压于热力产生之化学作用，先将石材表层下的气孔封闭，使其污垢不能渗入，同时表层上加上几层热处理保护层，起到增加石材表面的硬度和光度，更有防滑之，石质原有色泽得到带出及全面性保护，保持度教一般水蜡高几倍。长期使用，耗用的人力物料成本较水蜡低，无须每天补蜡及定期起蜡等复杂工序，此工艺为目前大理石保养及翻新后晶面的理想工艺，我们称为石材打蜡第三代。

大理石翻新但要求有良好的平整光泽作基础，晶面处理后的效果才显得平整自然，故此原基础的石面光泽可采用翻新工艺将其恢复，才能达到理想的效果。石材的翻新，就是对石质尚好、但表面受损的石材作再造翻新，其方法是将石材受损面利用的设备磨去，由初磨到中磨及幼磨工艺，磨平到磨滑，使石材恢复色泽及光亮度，再配合晶面处理系统作保护及日常护理。

大理石翻新所用材料：

- 1.大理石晶硬剂、大理石晶硬粉和配套保养液
- 2.钢丝棉：0号钢丝棉、1号钢丝棉、1号不锈钢钢丝棉

3.打磨垫：马毛垫、白垫、红垫

施工方案：

- 1、使用洗地机先将大理石表面彻底清洗。
- 2、用纯净水将结晶粉调成糊状，均匀涂抹在研磨垫上。
- 3、用结晶机配合结晶粉或结晶药剂开始研磨。
- 4、当大理石表面结成高光晶面后，用吸水机吸掉地面残留糊状物。
- 5、用抛光垫抛光，使地面完全干燥、光亮如镜。