

印染污泥干化 迈邦干燥 印染污泥干化机

产品名称	印染污泥干化 迈邦干燥 印染污泥干化机
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

污泥干化技术路线与解决方式：

- 1.小规模、分散式危废污泥减量化，解决产废企业的危废处置委外成本高、委外困难问题；
- 2.高含水率危废污泥的干燥减量化，解决危废经营企业处置限额限制及运输成本问题；
- 3.经过低温干化设备处理后污泥含水率可降至10%---30%以下，减量达80%以上。
- 4.设备优势：低温封闭运行，安全环保，智能云端控制，无臭气排放，热能回收循环利用，每吨湿泥干化成本180kw.h以下。

余热型干化机是由叠螺式污泥脱水机、板框压滤机、超高压压榨机等污泥脱水设备所产生的污泥和泥饼通过注入循环、温暖、干燥的空气把污泥中的水分蒸发带走，达到污泥减量化的目的。

湿污泥经造粒后进入污泥干化设备，印染污泥干化机价钱，设备内设置有污泥分布器使污泥在输送履带上均匀分布，污泥在履带上行走的同时被循环风机提供的流动，空气带走水分，终实现干污泥

的出料。

空气带走污泥中的水分后在冷凝器处将携带的水分冷凝下来，冷凝液排出设备，冷凝脱水后的空气经过加热器升温再进入污泥中，依次循环；制冷剂在冷却器膨胀吸热后被压缩机压缩，其中的热量在加热器释放出来，多余的热量通过散热器排除，制冷剂再循环至冷凝器，其中散热器可通过风冷或水冷的方式加强散热。

在污泥低温带式干化机下料时，要注意堵住下料口，纺织印染污泥干化设备，被干燥物料含有大量的水分，很容易粘结在一起，如果在下料时粘结在一起会导致物料成块堵住仓口，印染污泥干化，这样会导致被干燥物料下不下来，进入不了干燥机内，无法进行干燥作业。另外，印染污泥干化机，除了平时下料时要注意，操作的工程师需要对此干燥机进行相应的调整，在下料口处装有搅拌装置，可以有效避免物料粘结在一起堵住仓口。

- 1.减量明显(1吨含水率80%污泥干化到30%，减量700kg)
- 2.节省运费 (年节省70%运输费用)
- 3.节省处理成本(吨节省交危废费用约70%)。
- 4.节省仓储成本(危废间面积减少70%，并避免了污水四溢的风险)

印染污泥干化-迈邦干燥-印染污泥干化机由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。德州迈邦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！