

绝缘轨距拉杆批发 飞跃铁路道岔 内蒙绝缘轨距拉杆

产品名称	绝缘轨距拉杆批发 飞跃铁路道岔 内蒙绝缘轨距拉杆
公司名称	林州市飞跃铁路道岔器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省林州市姚村镇付家河
联系电话	13569030989 13569030989

产品详情

道岔铺设：道岔预铺。铺装铁垫板。各类垫板、滑床板、胶垫等按铺设图要求摆放安装到位。垫板与各类配件严格按设计散布与安放，不允许随便更换，特别是辙后垫板与辙叉的护轨下垫板要铺设正确。铁垫板和板下缓冲板对号入座，需注意，绝缘轨距拉杆报价，因铁垫板上的螺栓孔径为33mm，而螺栓直径为30mm，故轨枕与铁垫板的联结螺栓先不要拧紧，绝缘轨距拉杆批发，待到轨件组装时，内蒙绝缘轨距拉杆，轨距块就位后再拧紧。

道岔铺设：预铺道岔。预铺木枕道岔工序为：预铺前工作—散布岔枕—散布轨及配件—连轨拨正—画枕任方枕—上垫板先直股后曲股岔枕钻孔—防腐钉道—安装转辙设备—细拨道—质量检查、调整—线路插入正位（纵拖、横移就位）—上碴细作道—检查调正—开通。

道岔铺设：水平桩应在铺轨后、铺砟整道前钉设。桩距：直线不得大于50m，曲线不大于20m。线路纵断面变坡点和竖曲线起讫点，应增设水平桩。水平桩应钉设在道床外的路肩上（曲线地段钉设在内侧路肩上）。

绝缘轨距拉杆批发-飞跃铁路道岔(在线咨询)-内蒙绝缘轨距拉杆由林州市飞跃铁路道岔器材有限公司提供。林州市飞跃铁路道岔器材有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 安阳 的铁路、地铁用设备器材等行业积累了大批忠诚的客户。飞跃铁路道岔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事道岔厂家，铁路配件厂，林州道岔厂的厂家，欢迎来电咨询。