

中坤元|施工速度快 loft楼层板 湘潭楼层板

产品名称	中坤元 施工速度快 loft楼层板 湘潭楼层板
公司名称	安徽省中坤元新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮北市淮海西路30号
联系电话	15756129830 15756129830

产品详情

产品所用原料不含有害化学物质和性元素。节约工业废弃物占用的土地资源，消除工业废弃物对大气资源和水资源的污染。LOFT钢结构夹层楼板自重轻，减少建筑物负荷，减少基础投资。LOFT钢结构夹层楼板厚度薄，一般为1200×2400×24mm，扩大了建筑使用空间。隔音。这面墙有很好的隔音效果。其隔声性能满足住宅建筑的隔声要求，也高于砖墙。

由于组合楼层板担负着传递水平力的作用，故而钢梁与压型钢板连接处应设置必要的栓钉，设计时考虑钢梁与楼承板的组合作用，可显著提高梁的承载力及稳定性，有效降低梁高。施工简便快捷，而且还不用拆模，更是可以多屋进行同时施工，这也是大大的提高施工的速度，缩短了投资的周期。楼层板特性，loft楼层板，重量轻、强度高、承重大、抗震性好；施工简单快捷、拼装方便；取代传统模板、改善传统模板缺点；外观整洁美观。

现浇楼承板采用工具式支撑楼承板，湘潭楼层板，其优点是整体性好、装修方便，钢结构楼层板需要注意的安全问题：当然在整个施工过程中涉及使用的机械设备有很多，复式楼层板，高空作业。交叉作业等这些都是有很多，其安全问题还是需要我们来注意的。但模板较贵，钢筋与钢梁的连接和构造比较复杂，且施工周期较长，同时为保证混凝土楼层板与钢梁的共同作用，钢梁翼缘也必须设置必要的栓钉。铺设板之前，必须将顶面的焊缝打磨平，并将焊接飞溅物清除干净，板的纵向应与主梁平行，板的任何边缘不得悬空，板与板之间须留3-5mm的缝隙，板与板之间的接缝要位于梁的中心位置。钢结构楼层板吊运

时只能从上层的梁柱间穿套，起重工应分层在梁柱间控制。吊运时采用软吊索，以保证楼承板板材不变形、局部不卷边。购买钢结构楼层板的注意事项，条件允许的话，可以多找几家厂家进行实地对比，通过做工、材质、价格等方面的对比，综合进行考虑。

中坤元|施工速度快(图)-loft楼层板-湘潭楼层板由安徽省中坤元新型建材有限公司提供。安徽省中坤元新型建材有限公司为客户提供“钢结构隔层,楼层板”等业务，公司拥有“中坤元”等品牌，专注于钢结构等行业。，在安徽省淮北市淮海西路30号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。