

宁德摩铎利减速机 厦门鑫永元机电代理 摩铎利减速机多少钱

产品名称	宁德摩铎利减速机 厦门鑫永元机电代理 摩铎利减速机多少钱
公司名称	厦门鑫永元机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室
联系电话	13559233383 13559233383

产品详情

F系列平行轴斜齿轮减速机F系列平行轴斜齿轮减速机结合国际技术要求制造，具有很高的科技含量，节省空间，可靠耐用，承受过载能力高，功率可90KW—上，能耗低、性能优越，齿轮减速机效高达95%以上，振动小噪音低，节能高，齿轮减速机选用锻钢材料，钢性铸铁箱体，齿轮表面经过高频热处理，经过精密加工，确保轴平行度和定位的精度，这一切构成了齿轮传动总成的减速机配置了各种类电极，形成了电极一体化，完全保证了产品使用质量特性。齿轮减速机技术参数：功率：0.12KW~200KW
转矩：3N·m~22500N·m输出转速：0.06~374r/min平行输出、结构紧凑、传递扭矩大、工作平稳、噪音低、寿命长。安装方式：底座安装、法兰安装、扭力臂安装。输出方式：空心轴输出或实心轴输出。平均效率：二级96%、三级94%。

变速器无级变速器主要由压紧的主动轮装置、摩擦传动机构、调速控制机构组成。高强度：在加冲击负载或机器逆转时，本机，能转动。变速器变速范围大：变速比均为1：5，即输出转速可在1：45至1：7.25之间任意变化。变速器输出轴在加装联轴器、皮带轮、链轮等时，摩铎利减速机批发，请勿重击。变速器应用输出轴外端螺孔，旋入螺钉，摩铎利减速机多少钱，压入联接件。在基础上安装底座式无级变速器时应校准该机的安装中心线标高，水平度及相联部件的相关尺寸，校准传动轴的同轴度不应超过联轴器允许的范围。

使用条件

- 1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合，摩铎利减速机多少钱，同时允许正、反两个方向运转。部分型号摆线针轮减速机只允许单方向旋转。
- 2、输入轴的转速额定转数为1500转/分，在输入功率大于18.5千瓦建议采用960转/分的6极电机配套使用。
- 3、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时的水平倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其他措施保证润滑充足和防止漏油。

4、摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力，在有较大轴向力和径向力时须采取其他措施。

润滑

- 1、卧式摆线减速机在正常情况下采用油池润滑，油面高度保持在视油窗的中部即可，在工作条件恶劣，环境温度处于高温时可采用循环润滑。
- 2、摆线针轮减速机在常温下一般选用40#或50#机械油润滑，宁德摩铎利减速机，为了提高减速机的性能、延长摆线针轮减速机的使用寿命，建议采用70#或90#极压齿轮油，在高低温情况下工作时也可应重新考虑润滑油。
- 3、立式安装行星摆线针轮减速机要严防油泵断油，以避免减速机的部件损坏。
- 4、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油。该减速机出厂时内部无润滑油。
- 5、次加油运转100小时应更换新油，(并将内部污油冲干净)以后再连续工作，每半年更换一次(8小时工作制)，如果工作条件恶劣可适当缩短换油时间，实践证明减速机的经常清洗和换油(如3-6个月)对于延长减速机的使用寿命有着重要作用。在使用过程中应经常补充润滑油。
- 6、出厂的减速机已加润滑油脂，每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2L-2#锂基润滑油脂。

宁德摩铎利减速机-厦门鑫永元机电代理-摩铎利减速机多少钱由厦门鑫永元机电设备有限公司提供。厦门鑫永元机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。厦门鑫永元机电——您可信赖的朋友，公司地址：厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室，联系人：邱经理。