

扁平起重机电缆 镀锡电解铜

产品名称	扁平起重机电缆 镀锡电解铜
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PVC 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

适用于使用单线圈线圈，包括电动类型，弯曲并节省空间。流行的工具领域:移动单元（例如堆取料机）、水平移动技术、材料处理。不同之处在于强度增加，在一个平面上弯曲。

气候条件范围广，耐低温、耐湿、耐紫外线，适用于腐蚀性环境（硫、尿素），是户外应用的理想选择。

扁平电缆规格:

导电芯数:3、4;

导体横截面:25- 120 mm²;

芯径:24.5 -114.7毫米;

额定电压:3.6-6 kV/6- 10 kV /8.7 - 15 kV;

导体:镀锡电解铜;

配置:灵活，5级(IEC 60228)；

铁芯布局:根据DIN VDE 0250第813部分;

核心绞合:平行;

绝缘:基于乙丙橡胶(EPR)的特殊化合物;

外壳:5GM5或等效橡胶化合物;

工作速度(米/分) 120;

张力(N/mm²) 15;

弯曲半径 1.5x电缆高度(绕组);

导体的允许温度 +90 ° C;

静止温度:-50 ° C +80 ° C;

温度灵活: -35 ° C+80 ° C;

尺寸:(N)TSFLCGEWOEU。

环境要求:室外和室内使用,耐紫外线辐射、臭氧、油、水分、硫磺和尿素,不可燃(DIN VDE 0482 265-2-1,IEC60332-1)。