

【新品】SHR系列高速混合机-张家港500LSHR高速混合机

产品名称	【新品】SHR系列高速混合机-张家港500LSHR高速混合机
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	59000.00/台
规格参数	佳诺机械:500L高速混合机 500L高混:张家港500L高混机 张家港高混机:张家港佳诺高混机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

一：SHR500L变频高速混合机简介：

- 1：底座采用整体碳钢焊接加工而成
- 2：放料口材质为ZL102铸铝件或者304不锈钢材料制作
- 3：主轴桨叶转速可变频调节（0-960rpm）
- 4：夹层内可注入320号导热油进行辅助控温或通水冷却

二：SHR系列高速混合机应用范围：

- 1：塑料改性造粒
- 2：粉体改性
- 3：金属粉末涂料邦定
- 4：锂电三元材料混合
- 5：PVC型材，管材，塑钢物料混合

SHR500L高速混合机技术参数：

SHR-500型混合机：

机 械 部 分	
总容积 (L) :	500
有效容积 (L) :	375
一次投料量 (KG) :	180/KG左右
混合时间 (min) :	8-12 (根据不同物料)
产量 (KG/H) :	800KG左右
加热方式 :	自摩擦
测温方式 :	热电偶测温
桨叶材质 :	不锈钢
桨叶形式 :	三片式 (做动平衡)
桨叶转速 (rpm) :	0-860
主轴材质 :	40CrHRC28-32 热处理上磨床并做动平衡
密封方式 :	聚四氟乙烯加四道骨架式密封120*95*12
轴承品牌 :	瓦房店6321一只, 6319两只
主轴传动方式 :	D型皮带3454=6根
锅盖开启方式 :	气缸开启
锅盖闭合方式 :	卡扣锁死
锅盖开启保护 :	锅盖开启自动停机
锅盖密封方式 :	双道中空弹性密封条密封
锅盖材质 :	铸铝
内壁材质 :	
内壁厚 (mm) :	6

外壁材质：	优质碳钢
外壁厚度（mm）：	
夹层填充物：	10mm隔热棉
电 器 部 分	
热混电机功率（KW）	苏州优倍力电机, 75KW（单速电机）
温控表	上海汇邦
接触器	德力西

四：设备技术优势：

- 1：主轴及放料口采用新型密封技术，密封性能好，不漏料，无死角出料干净。
- 2：所有与物料接触部分材质均为304不锈钢制作。
- 3：搅拌桨叶材质为304不锈钢或者高速加厚耐磨钢，混合速度快混合效果好，使用寿命长。
- 4：主轴传动轮和主电机皮带轮均进行高速校平衡，运行平稳无抖动。
- 5：可自由设定混合时间，设定范围（0.1秒-99小时）
- 6：多种混料机型可供选择，也可按需定制。