

食品行业无尘行车万级千级无尘天车

产品名称	食品行业无尘行车万级千级无尘天车
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市
联系电话	13914965381

产品详情

昆峰重工食品行业无尘行车万级千级无尘天车

食品行业千级百级洁净室起重机的安全操作有什么要求呢？

一、保证万级无尘吊车的钢丝绳或链钩等钢丝绳符合规范要求，为防止危险事故发生，对不符合规范要求的吊具，严禁使用。

二、为防止万级千级百级无尘室起重机在操作过程中发生危险，在万级千级无尘室起重机的重物下，斜拉吊钩的方向和吊臂的下部等危险区域时，请勿站立，操作人员也不要站在危险区域内。

三、万级百级无尘车间起重机在运行中如出现故障要及时排除，否则会有安全隐患。

四、在使用万级、千级、百级无尘吊车时，必须按规定把钢丝绳或环链按规定缠绕，以免发生危险事故。

五、万级百级无尘室内起重机在起吊货物时，必须用锁具将货物锁紧，使货物牢固，否则会发生危险事故。

钢丝绳或环链是洁净室车间起重机的重要部件，是起吊设备的重要组成部分，其性能的优劣直接关系到洁净室车间起重机能否正常吊运货物，也是保证设备安全运行的关键因素。因此，在使用洁净室车间吊车时，一定要做好钢丝绳或环链的维护和保养工作，确保钢丝绳或环链能正常、可靠地使用。洁净室车间起重机的钢丝绳或环链的日常维护保养注意事项有哪些？

一.每月对洁净室车间吊车中的钢丝绳或环链进行一次仔细、深入的检查，检查钢丝绳或环链是否有断丝、油污流失或失效等现象。为防止断丝的钢丝绳或环链造成其它钢丝绳或环链的断裂，应处理好出现断丝的钢丝绳或环链；

二、在洁净车间应每周对吊车的钢丝绳或环链进行外观检查。

三、洁净室车间吊车用钢丝绳或环链不得超负荷使用，以免发生挤压变形，受剧烈冲击和振动。

四、洁净室车间吊装时，对钢丝绳或环链出现个别不扭扭的钢丝绳或环链，如果扭扭得不适当，就会失去平衡，接近锚固端就会出现鸟笼现象，因此要及时切断，否则会影响到整个钢丝绳或环链的使用寿命。

无尘室车间起重机钢丝绳或环链是起吊机构中的重要部件，我们在使用中一定要按要求操作无尘室车间起重机，及时更换达到报废要求的钢丝绳或环链，确保钢丝绳或环链能安全、高效地发挥其价值。