# DTN气动式点凸焊机 上海东正

| | |
|---|---|
| 产品名称 | DTN气动式点凸焊机 上海东正 |
| 公司名称 | 上海东正焊接设备有限公司 |
| 价格 | 9500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海东正<br>型号:DTN<br>工作形式:点凸 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温州市 乐清市七里镇曹田工业区 |
| 联系电话 | 86 0577 62651785 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上海东正 | 型号 | DTN |
| 工作形式 | 点凸 | 焊接方式 | 压力式 |
| 电流 | 直流 | 样式 | 台式 |
| 操作方式 | 脚踏 | 驱动形式 | 脚踏 |
| 作用对象 | 金属 | 负载持续率 | 50 |

性能特点及用途

■采用半导体集成电路控制，精确度高；

■焊接过程可分加压、焊接、维持、蛤蚧、维持、休息六个程序在0-99个周波内调节；

■焊接电流可作1-8级粗调节外还可在控制系统作40%-100%的细调；

■控制系统具有功率因数自适应功能；

■电极间的压力可调并恒定不变。

参数

| 规格/型号 | dtn-25 | dtn-35 | dtn-50 | dtn-75 | dtn-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压（v） | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定频率（hz） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定容量（kva） | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| 额定输入电流（a） | 66 | 92 | 132 | 197 | 263 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 负载持续率（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 空载电压（v） | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 1.5-6.2 | 1.5-7.04 | 1.5-7.6 |
| 焊接厚度（mm） | 2.5+2.5 | 3+3 | 3.5+3.5 | 4+4 | 5+5 |
| 外型尺寸（mm） | 820*440*1420 | 890*475*1585 | 1130*520*1780 | 1140*570*1800 | 1250*570*1870 |
| 重量（kg） | 350 | 440 | 500 | 650 | 700 |