

威华自升塔式起重机 信阳平头式塔式起重机厂家

产品名称	威华自升塔式起重机 信阳平头式塔式起重机厂家
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

四、对零部件主要节点、焊点做重点检查

塔机结构的节点、焊点较多，全部检查到位的确有难度且没有必要，信阳平头式塔式起重机厂家，应重点做好塔帽连接点、平衡臂连接点的检查。臂部件主要节点、焊点检查应重点放存塔机拆装期间或维修期间，此时应仔细地检查，对发现的问题能做较为地处理；在使用期间做重点抽盘与监测，尽可能避免在使用期间处理故障导致影响用户使用甚至出现经济纠纷。

五、地线正确焊接

塔机地线焊接一般由使用单位安排焊接工人负责，而设备产权单位和使用单位均没有对焊接工人进行有针对性的安全技术交底，致使塔机地线焊接随意，个别情况甚至把地线焊接到塔机主要受力部位，压重基础焊接到十字梁中间部位，这些情况都为安全使用埋下隐患。

六、施工工地埋地电缆存在问题

部分施工场地现场的一级配电箱与一级配电箱之间、一绒配电檯与三级配电箱之间的埋地电缆不使用铠装电缆，而把普通微电缆直埋，并日在埠地前不做模拟潮湿状态绝缘检查。此种情况在秋季和冬季较为干燥气候状况下塔机可以照常使用，但在春季和复季潮湿状况有可能导致塔机无法正常动作，信阳平头式塔式起重机价格，行进而造成或其他纠纷。

三、塔吊与输电线路的安全距离：

在城市施工中塔吊与架空输电线路发生交涉的施工现场很多，由于塔吊吊物、钢丝绳进入架空输电线危险区域与输电线路发生碰撞造成输电线短路、钢丝绳断裂吊物下坠的事故在其它地区已发生了多起。、检查规程都有起重机的任何部位与输电线路的安全距离均需达到一定安全距离的要求。检查中如发现塔吊

吊物、钢丝绳有可能进入输电线路危险区域现象的。应提出防护要求，要求施工方搭设防护屏障，建立安全防护措施及制度。塔吊正常作业时，由防护屏障保证塔吊的吊物、钢丝绳不能进入输电线路危险区域。当遇到风力大于20m/s非工作状况时，信阳平头式塔式起重机，应停止工作，将吊钩置于起重臂根端，避免随风回转时吊钩、钢丝绳进入输电线路危险区域；

威华自升塔式起重机-信阳平头式塔式起重机厂家由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威华重工——您可信赖的朋友，公司地址：河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼，联系人：张总。