

侧搅拌机机械密封企业 侧搅拌机机械密封 博特尔

产品名称	侧搅拌机机械密封企业 侧搅拌机机械密封 博特尔
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

产品详情

集装式机械密封的装配方法

- (1) 压盖与波纹管的组装：压盖与波纹管用6--12个螺栓联接，之间有垫片防止介质泄漏。
- (2) 硬环定位：首先将固定圈固定在轴套定位沉孔上，然后将压盖、波纹管组件放入，侧搅拌机机械密封，使其与固定圈靠上，放上硬环、楔形圈及旋转座环，确定旋转座环的位置后，稍紧旋环紧定螺钉，旋环与硬环用螺钉联接，取出固定环、压盖、波纹管组件。
- (3) 端面找正：旋转座环和硬环连接在轴套上时，保持端面的垂直度。一般保证端面跳动小于0.05mm，侧搅拌机机械密封企业，在装配平台上，拧紧旋转座环上的紧定螺钉后，用百分表一边找正，一边拧紧连接旋转座环与硬环间的螺钉，侧搅拌机机械密封厂家，来保证端面的垂直度。
- (4) 压缩量的调整：
集装式波纹管机械密封的压缩量体现在定位块的厚度。但有些用户要不同的压缩量。

相对于密封填料

- 1)密封可靠，在长期运转中密封状态很稳定，泄露量很小，其泄露约为软填料密封的1%：
- 2)使用寿命长，在油，水介质中一般可达1~2年或更长。在化工介质中一般工作半年以上：
- 3)擦功率消耗小，侧搅拌机机械密封厂，其摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%
- 4)轴或轴套基本上不磨损：
- 5)维修周期长。端面磨损后可自动补偿，一般情况下不需要经常性维修：

6)抗震性好，对旋转轴的振动以及轴对密封腔的偏斜不敏感：

7)适用范围广，机械密封能用于高温，低温，高压，真空，不同旋转频率，以及各种腐蚀介质和含磨粒介质的密封。

关于机械密封件的维修的一些常识机械密封件是由两块密封元件(静环与动环)垂直于轴的、光亮而平直的外表彼此贴合，并作相对滚动而构成的密封设备。它是靠密封介质的压力在旋转的动环合静环的触摸外表(端面)上发生恰当的压紧力，使这两个端面紧密结合，端面间坚机械密封件持一层极薄的液体膜而到达密封意图的。这层液体膜机械密封具有液体动压力与静压力，起着光滑合平衡力的效果。

机械密封的打扫与检查

机械密封的作业原理请求机械密封内部无任何杂质。在拼装机械密封前要完全打扫动环、静环、轴套等部件。

侧搅拌机机械密封企业-侧搅拌机机械密封-博特尔由博特尔密封科技(张家港)有限公司提供。博特尔密封科技(张家港)有限公司为客户提供“机械密封，机械密封件”等业务，公司拥有“博特尔”等品牌，专注于密封件等行业。，在苏州张家港市德积护漕港南路28-3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周先生。