

高温高速旋转接头

产品名称	高温高速旋转接头
公司名称	常州苏旋旋转接头有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市武进区湖塘镇蒋公岸工业园区2268号
联系电话	13906119268

产品详情

苏旋136系列旋转接头是自撑式接头，是专门用来克服常规自支撑旋转接头在剧烈振动下磨损过快而特别设计的。为了提高接头的稳定性，在设计中采用了双无油轴承支撑，在不同心的情况下也能很好的工作。136系列适用于单通或带有固定式虹吸管或旋转式内管的双通接头。尺寸范围在DN20-DN65（3/4”至2-1/2”）之间，温度为343 ° C（650 ° F），压力20巴（310 psig），转速为200转 / 分。

常州苏旋旋转接头有限公司承担本产品材料或制作工艺方面的任何问题。确认属实有问题的产品或部件，公司承诺无偿更换或是维修并承担返修之路费。保固时间为自出货期十二个月。

技术参数：

转速：300RPM

温度：280 /350

压力：2.0Mpa

介质：导热油、蒸汽

136系列蒸汽旋转接头

136系列旋转接头是适用于蒸汽介质的理想产品。该产品的特点是采用了铸铁壳体，特殊硬化处理的外管和端盖，不锈钢弹簧和弹簧座。受到压缩的高密度石墨密封和加宽间距的轴承支撑面能确保无需润滑的情况下保持极长的使用寿命。外部的密封消耗指示是保证有效维护的关键。

特殊设计特点

两个加宽间距的石墨轴承能够有效地支撑虹吸管和软管

受压缩的石墨密封提高了强度和抗冲击性，使得旋转接头使用寿命更长

外部密封磨损指示有助于实现按计划维修，缩短了昂贵的停机时间。

经过硬化处理的外管和镀镍端盖在高压工况下具有极长的使用寿命。

所有的金属耐磨件为铜材，具有耐腐蚀性。