

6063-T5铝合金伸缩缝盖板

产品名称	6063-T5铝合金伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	型号:FM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

6063-T5 铝型材伸缩缝盖板

- 1、 铝合金型材：6063-T5 铝型材
- 2、 零配件：重要伸缩器导轨，三元一丙橡胶止水带。建筑抗震等级地脚螺丝。
- 三、 建筑变形缝后盖板表层处理：阳极氧化处理
- 四、 形缝后盖板：光亮不锈钢拉丝、香槟酒不锈钢拉丝、浅香槟酒不锈钢拉丝，钛金拉丝、黑钛金属拉丝、枪色不锈钢拉丝、龙川不锈钢拉丝及各种各样木纹转印等
- 五、 形缝后盖板总宽：200-600mm
- 六、 铝型材薄厚：1mm、1.2mm 1.5mm 2mm 3mm等
- 七、 通常长短：3m/根
- 八、 安装标准：墙壁、缝等宽。底层解决整平
- 九、 包装：铝合金型材表层附保护膜，加多收缩膜，全部用厚纸板包装.详细说明

设定建筑变形缝的目地，是使缝两侧的结构能随意建筑裂缝，又能避免水份渗漏。故建筑变形缝尽可能重点围绕包含通常再内的所有横切面。隧洞基础工程施工前，应精确测量建立建筑变形缝部位，在建筑变形缝两边路面上立竖直杆身挂线应沥清木版立刻定位建筑工程施工。建筑变形缝两边应齐整、四四方方，通常和涵的的身上下不可以叠起。

建筑物中，变形缝是考虑到房屋建筑太长，当温度转变时铺设在土内外墙基本或柱下独立基础或箱型基础等下构受温度形变的危害小，那样上方构造下边一部分无拘无束危害较上边的大，因而当温度转变时

将很有可能造成上方构造的縫隙，设定变形縫可确保关键承受力预制构件不至于因溫度内应力毀坏。简支梁桥中变形縫可避免溫度内应力在超静定结构中造成过大的额外内应力，造成构造毀坏。大体积混凝土施工过程中设定变形縫可高效调节混凝土的裂开。总而言之，变形縫是为了更好地减少溫度内应力的不良影响而在承载力较小处设定。