

外墙防水伸缩缝盖板

产品名称	外墙防水伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	型号:EM型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

外墙防水伸缩缝盖板

建筑伸缩缝多大容量怎么计算工程建筑伸缩缝宽度是20至30mm。

建筑伸缩缝即变形缝，就是指为预防建筑预制构件因为气候温度转变（热膨胀、热缩），使构造造成缝隙或损坏而沿建筑或是建筑物沉降缝方位的合理位置安装的一条结构缝。变形缝是将基本以上的建筑材料如墙面、混凝土楼板、房顶（木屋顶以外）等分为2个单独一部分，使建筑或建筑物沿长方位可做水准伸缩式。伸缩缝间距为60m上下；总宽20mm ~ 30 mm。2.变形缝的总宽一般为20 ~ 100mm。设定位置：设定间隔与房顶和混凝土楼板种类相关，大间隔一般为30 ~ 75m。设定规定：变形缝是以基本顶部逐渐，将墙面、混凝土楼板、房顶所有预制构件断掉，基本无须断掉。3.变形缝是以基本顶部逐渐，将墙面，密肋楼盖，所有预制构件断掉。由于基本埋于地底，受温度危害较小，无须断掉。变形缝的总宽一般为20~30mm,

常见问题：

- 1、建筑变形缝的防潮相对高度不宜低于250 mm
- 2、地面防水应铺贴住建筑变形缝两边填充墙的上方；
- 3、建筑变形缝内要添充聚乙烯塑料泡沫，上方填放补衬原材料，并且用防水卷材密封
- 4、建筑变形缝顶端需加扣混凝土或金属材料后盖板，混凝土后盖板的缝隙运用橡胶密封件嵌填
- 5、密封材料嵌填务必密实度、持续、圆润、粘接坚固，没有气泡、裂开、掉下来等缺点。