

赤峰预铺防粘型防水卷材厂家规格尺寸“本信息长期有效”

产品名称	赤峰预铺防粘型防水卷材厂家规格尺寸“本信息长期有效”
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

自粘沥青防水卷材搭接粘结处理是这样的。由于已粘贴的卷材长、短边均留出80mm空白的卷材搭接边，因此还要用卷材搭接胶粘剂对搭接边作粘结处理。而涂布于卷材的搭接胶粘剂不具有可立即粘结凝固的性能，需静置20-40min待基本干燥，用手指试压无粘感时方可进行贴压粘结。

这样，必须先将搭接卷材的覆盖边作临时固定，即在搭接街头部位每隔1m左右涂刷少许基层胶粘剂，待指触基本不粘时，再将接头部位的卷材翻开临时粘结固定用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上，涂胶量一般以0.5kg/m²左右为宜。

用于预铺高分子自粘胶膜主要有四种。改性沥青自粘胶类、丁基自粘胶类、压敏胶类、弹性自粘胶类。常用的是压敏胶和丁基自粘胶。压敏胶型是以树脂或橡胶为主体材料，配以增塑剂、增稠树脂、剂等其它材料相混而成。压敏胶和丁基自粘胶料用高分子原料反应而成，它的创新在于成分中不再存在沥青，不存在沥青的优势在于克服了一些防老化，脆断，不牢固等问题，预铺防粘型防水卷材厂家，含有的精力和性能，因为这些问题会被发现在一些含有沥青材料上。同时，通过高分子配方技术，加入了多种助

剂，使胶料具有随变形的蠕变和渗透功能，使其渗透到水泥素浆的毛细管或孔隙中，形成物理渗透作用。

高分子自粘防水卷材集高分子防水卷材和自粘卷材优点于一身，大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高低温等性能，物理性能更优异，化学性能更稳定。下面介绍下预铺高分子自粘防水卷材的几个技术特点：

1、为结构提供真正有效、持久的防水保护。

1) 不需要使用保护层；

2) 防止水份渗入防水卷材和结构之间的间隙，不受基层位移的影响；

3) 低温柔性，适应结构，搭接边、拐角和切口边缘完全密封；

4) 在紫外线、雨水、尘土等环境因素影响下，依然保持良好的混凝土粘接力。

2、有效减少工期

1) 施工方便、快捷、不需要打底油和倒角；

2) 施工后可以在防水卷材上行走；

3) 在摄氏负4度以上均可以进行行走；

4) 单层施工，可在潮湿的基层上进行施工。

3、安全环保，无气味，无需加热。

赤峰预铺防粘型防水卷材厂家规格尺寸“本信息长期有效”由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司在防水、防潮材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，星洲防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。