

高空救生缓降器 永吉安（厦门）南昌救生缓降器

产品名称	高空救生缓降器 永吉安（厦门） 南昌救生缓降器
公司名称	永吉安（厦门）消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区新阳街道新嘉路38号
联系电话	15750771119

产品详情

在楼梯拐角地方距地面2.2米的位置进行安装，南昌救生缓降器，如果是距离较长的疏散通道，那么也应该按照当地消防部门的实际指导，或者是直接根据应急灯具在实际使用场所的使用情况以适当的密度进行合理的安装。第二：消防疏散指示灯这里所说的消防应急指示灯，我们应该是根据灯具的类别还有所实际使用的场所情况来进行安装；像是一般的工厂、车间里面比较多见的消防应急指示灯具一般来说是直接挂在进出口大门的正上方，或是墙面、立柱等相关的部位 次数用完API KEY 超过次数限制

此外，逃生者衣服上的装饰物、金属物，也可能划伤滑道的内衬。楼顶缓降装置一种安装于大楼楼顶的缓降装置，其顶端包括一个圆球、一个支架和滑动平台，圆球内垂下一根带着挂钩的钢索，作为危险时刻逃生者的“救命稻草”。工作时，滑动平台需要向外推出约1.2米，高空救生缓降器，这样平台一侧的一个直径约1米的圆洞就被推出了楼顶，被救人员由此洞下跳逃生。圆球有一个螺旋桨，逃生者在下降的过程中，高楼救生缓降器，钢索带动滑轮组，同时就会拉动圆球内的螺旋桨旋转。旋转的螺旋桨会产生一定的空气阻力，给向下运动的钢索一个反作用力，从而使逃生的人能够缓速下降。据了解，这种每次运送一人的高空缓降逃生装置，批发价约4.5万元。装置的各个部件采用不锈钢制成，后期维护需要每半年让装置运行一次，做常规的润滑保养，三年更换一次钢索。 次数用完API KEY 超过次数限制

包含一个缓降控制器，2个连接锁，直径11mm，长30m营救绳 手动缓降器是手动控制的缓降设备，高空救生缓降器，可用于紧急情况下自救逃生，或下降撤离； 装卸方便，可于绳子的任意点装卸； 通过控制杆，控制下降速度。控制杆按到底或放开控制杆都会停止下降，避免在紧张态下误操作带来的影响； 可选配应用于100m下降距离的长度； 可承载136kg负载； 系统包含一条直径11mm营救绳，2个连接锁（SRCC643）和Anthon缓降器 次数用完API KEY 超过次数限制

高空救生缓降器-永吉安（厦门）(在线咨询)-南昌救生缓降器由永吉安（厦门）消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。永吉安（厦门）消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为救生器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东缓降器

, 广东逃生缓降器, 甘肃逃生缓降装置的厂家, 欢迎来电咨询。