

# 郑州山特UPS C6KS 8小时 郑州专卖

产品名称	郑州山特UPS C6KS 8小时 郑州专卖
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C6KS - 8小时 设备类型:在线式UPS
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

## 产品详情

品牌	山特	型号	C6KS - 8小时
设备类型	在线式UPS	额定容量	6000 (KVA)
输出电压范围	220 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	8小时	转换时间	0 (毫秒(ms))
重量	900 (kg)	OEM	不可OEM

山特 (santak) c6ks - 8小时 (新款)

### 产品性能

城堡系列c6k(s)~3c20ks采用双转换纯在线式架构,是最能有效解决所有电源问题的架构设计,对电网出现:断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案,为用户负载提供安全可靠的电源保障。城堡系列c6k(s)~3c20ks是一款具有强大适应性、配置灵活的产品。采用先进的dsp数字控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求,城堡系列c6k(s)~3c20ks提供了非常丰富的可扩展功能,用户可以根据需要灵活配置。

山特c6ks主机\_新款具体配置(参考):

产品型号:在线式c6ks(额定功率:6kva,有效输出功率:4.8千瓦。)

具体配置(参考):

a、主机:c6ks主机\_新款1台

b、蓄电池：sinonteam（德国赛能）蓄电池、型号数量：sn\_12v100ch 32块

c、电池柜：标准加厚型a16 2台

ups主机外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：240 × 500 × 460 ups主机重量(净重)kg：20kg

单块电池外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：329 × 172 × 240

电池组重量(净重)kg：26

kg × 32块 = 832kg 电池柜外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：960 × 470 × 1220

整套ups重量：20kg（主机）+832kg（电池组）+20 kg × 2台（电池柜）=892kg

备用时间（满载/半载）：8小时左右

适用范围（常用负载设备）：ibm服务器、dell服务器、hp服务器、联想万全服务器、浪潮英信服务器、曙光服务器、长城服务器、sun服务器、方正服务器、清华同方服务器、宏基服务器、intel服务器、等服务器、计算机、智能监控工控机（硬盘录象机）、医疗器械设备、工业自动化设备、多媒体会议设备（投影机）、喷绘机、刻字机、写真机、大副面喷墨打印机、激光扫描设备、售饭系统设备、收银系统设备、大屏幕led系统、等相关电子设备。 保修期：3年

河南艾佩斯公司技术支持热线：0371-63246737 / 63246747 / 63215568

## 技术参数

适应中国电网环境输出功因0.8 - 适合负载的发展趋势，实现更强的带载能力。整机效率高达90%，降低ups的电力损耗，节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术（pfc），输入功因接近1，大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计，提供宽广的输入电压范围，能适应恶劣的电网化境；优异的输入频率范围使ups能够适应发电机等不同供电设备。

## 灵活配置，因需而变

丰富的扩展功能，全方位满足客户需求。 在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。 远程停电功能（epo）：当紧急事故发生时，可以快速关断ups。 并机组件：实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。 防尘组件：提升产品在工业环境下的防尘等级。 隔离变压器：为用户提供隔离保护。

## 小型化，低噪音

采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护您安静的工作环境。

## 智能管理

智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电

方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192v或是240v）。用户可根据需要查询和设定相应的ups控制参数，实现ups的智能管理。自动识别并适应50/60hz电源系统，满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。

### 高可靠性

采用先进的dsp数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠。带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力，符合iec61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，给您的设备提供干净的电力环境。

### 丰富的通讯和监控

提供rs232通讯接口和通讯线，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(intelligent slot)，用户可根据需要加载山特公司的webpower卡（snmp卡）、cmc卡、as400卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。

### 技术参数表

型号		c6ks/c6ks-p
额定容量		6kva
输入	输入配线	单相二线 + 地线
	电压范围	120~275v
	频率范围	46~64hz 50/60hz自适应
	输入功因	>0.99
输出	电压范围	220 × ( 1 ± 1% ) vac
	频率范围	市电模式：(46~54)hz / (56~64)hz (与输入市电频率同步); 电池模式：(50 × ( ± 0.1%)hz / 60( ± 0.1%)hz
	电流峰值比	3 : 1
	额定功率因数	0.8
超载能力	load < 105%,长期运行; 105% < load 125% > 1min; 125% < load 150% > 30sec	
效率	up to 90%	
电池电压	16 pcs × 12vdc*2	
外形尺寸(mm)w × d × h	240 × 500 × 460	
重量 ( kg )	18	