

美国APC SURT6000UXICH – 3小时

产品名称	美国APC SURT6000UXICH – 3小时
公司名称	河南艾佩斯商贸有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	品牌:APC/MGE 设备类型:在线式UPS
公司地址	郑州市金水区文化路81号附7号1号楼5单元1层2号
联系电话	86 0371 63246737/63246747/63215568 18837166669

产品详情

品牌	APC/MGE	型号	美国APC SURT6000UXICH – 3小时
设备类型	在线式UPS	额定容量	6 (KVA)
输出电压范围	220 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	3小时	转换时间	0 (毫秒(ms))
重量	536 (kg)	OEM	不可OEM

美国apc surt6000uxich – 3小时(apc smart-ups rt 6000va)

产品型号：apc在线式surt6000uxich - 3小时

具体配置（参考）：

- a、主机：surt6000uxich1台
- b、蓄电池：sinonteam（德国赛能）蓄电池12v-100ch (6fm-100ah)16块
- c、电池柜：标准配置a16型1个

ups主机外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：130 × 432 × 660 ups主机重量(净重)kg：36.36kg

单块电池外观尺寸（w × d × h）（mm × mm × mm）：329 × 172 × 214

蓄电池类型:密封铅酸免维护蓄电池

电池组重量(净重)kg : 30 kg × 16块=480kg 电池柜外观尺寸 (w × d × h) (mm × mm × mm) : 780 × 470 × 1220 整套ups重量 : 36.36kg (主机) + 480kg (电池组) + 20 kg × 1个 (电池柜) = 536.36kg

备用时间 (满载/半载) : 3小时左右

适用范围 (常用负载设备) : ibm服务器、dell服务器、hp服务器、联想万全服务器、浪潮英信服务器、曙光服务器、长城服务器、sun服务器、方正服务器、清华同方服务器、宏基服务器、intel服务器、等服务器、计算机、智能监控工控机 (硬盘录象机)、医疗器械设备、工业自动化设备、多媒体会议设备 (投影机)、喷绘机、刻字机、写真机、大副面喷墨打印机、激光扫描设备、售饭系统设备、收银系统设备、大屏幕led系统、等相关电子设备。

保修期 : 2年

河南艾佩斯公司技术支持热线 : 0371-63246737 / 63246747 / 63215568

输出

输出功率容量:6000 va/4200w

最大可配置功率: 6000 va/4200w

额定输出电压:230v

输出电压可调范围:configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

满负载效率:92.00%

输出电压失真:less than 3%

输出频率(与主频率同步) :50/60 hz +/- 3 hz user adjustable +/- 0.1

波峰因数:3 : 1

波形类型:sine wave

输出连接: (8) iec 320 c13, (2) iec 320 c19, (6) iec jumpers

输入

旁路:internal bypass (automatic and manual)

额定输入电压:230v

输入频率:50/60 hz +/- 5 hz (auto sensing)

输入端子类型: hard wire 3-wire

工作电压范围:160 - 280v

可调整的输入电压范围:100 - 280v

其他输入电压:220,240

电池与运行时间

电池型号:标称48v电池组-作为后备电源

空电池槽:2

通讯与管理

接口端口:db-9 rs-232,灵巧插槽

可用的智能插槽数量:1

控制面板:led状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警:市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断:yes

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量:480焦耳

滤波器:多级噪声滤波器，符合ul1449标准

物理指标

高:432.00mm

宽:130.00mm

深:660.00mm

设备安装有效高度:3u

净重:36.36kg

运输重量:45.45kg

运输高度:347.00mm

运输宽度:603.00mm

运输长度:980.00mm

颜色:黑色

每个运输托盘上产品数量:6.00

环境

工作环境:0 - 40 ° c

工作相对湿度:0 - 95%

操作高度:0-3000米

存储温度:-15 - 45 ° c

存储相对湿度:0 - 95%

存储高度:0-15000米

听觉噪音距设备表面1 m处:55dba

在线运行发散热量:1040.00btu/hr

相符性

管理机构认证:c-tick,ce,en 50091-1,en 50091-2,en 55022 a级,en 60950,en 61000-3-2,gost,vde

标准质保:2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权可选.