美国爱克赛UPS 5122系列1KVA 4小时

产品名称	美国爱克赛UPS 5122系列1KVA 4小时	
公司名称	河南艾佩斯商贸有限公司	
价格	5450.00/套	
规格参数	品牌:爱克赛 设备类型:双变换纯在线	
公司地址	郑州市金水区文化路81号附7号1号楼5单元1层2 号	
联系电话	86 0371 63246737/63246747/63215568 18837166669	

产品详情

5122系列1KVA 4小时

设备类型 双变换纯在线 额定容量 1 (KVA) 输出电压 220 (V) 重量 103.5 (kg)

OEM 不可OEM

型号:美国爱克赛ups 5122系列1kva 4小时

单价:5450元

1、主要技术指标:

具体配置:

a、主机: powerware 9122 1kva

b、蓄电池:德国赛能(sinonteam)蓄电池12v-65ah 4块

c、电池柜:标准配置a4型1台

ups主机外观尺寸(w×d×h)(mm×mm×mm):438×150×216 ups主机重量(净重)kg:14.5kg

单块电池外观尺寸(w×d×h)(mm×mm×mm):350×166×175

电池组重量(净重)kg: 21 kg×4块=84kg

电池柜外观尺寸(w×d×h)(mm×mm×mm):497×470×620 整套ups重量:14.5kg(主机)+84k

g(电池组)+5kg(电池柜)=103.5kg

电池后备时间(满载/半载):4小时左右

适用范围(常用负载设备):ibm服务器、dell服务器、hp服务器、联想万全服务器、浪潮英信服务器、曙光服务器、长城服务器、sun服务器、方正服务器、清华同方服务器、宏基服务器、intel服务器、等服务器、计算机、智能监控工控机(硬盘录象机)、医疗器械设备、工业自动化设备、多媒体会议设备(投影机)、喷绘机、刻字机、写真机、大副面喷墨打印机、激光扫描设备、售饭系统设备、收银系统设备、大屏幕led系统、等相关电子设备。 输出功率(w):700w

标称电压(vac): 230/230/240

标称频率(hz):50/60自适应电网频率(直流启动时缺省值位:50hz)

输入电压(vac):165-285(满载)

输入频率(hz):45-65

输出电压(电池模式vac):标称值的±5%

输入波形(电池模式):正弦波

过载能力(ac模式):101-109%时,过载报警(每秒1声),持续工作;110%-125%时,过载报警(每秒2声),持续工作;>125%时,过载报警(每秒4声),持续工作;

转换时间:典型值2ms

直流启动:支持

输入保护:保险

短路保护:电子式(限流保护)

输出插座:6*iec320

电池类型:铅酸免维护蓄电池

电池保护:保险

浪涌保护接口:fax/modem浪涌保护,100-baset/10-baset网络浪涌保护

通讯:rs-232扩展通讯插槽

噪音(距离1米处): < 35dba

运行温度:+10 ~+40

储存温度:-15 -+40

相对湿度:20%-90%,无凝结