

美国爱克赛UPS 5122系列1KVA 4小时

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美国爱克赛UPS 5122系列1KVA 4小时 |
| 公司名称 | 河南艾佩斯商贸有限公司 |
| 价格 | 5450.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:爱克赛 设备类型:双变换纯在线 |
| 公司地址 | 郑州市金水区文化路81号附7号1号楼5单元1层2号 |
| 联系电话 | 86 0371 63246737/63246747/63215568 18837166669 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|------|----------------------------|
| 品牌 | 爱克赛 | 型号 | 美国爱克赛UPS 5122系列1KVA 4小时 |
| 设备类型 | 双变换纯在线 | 额定容量 | 1 (KVA) |
| 输出电压 | 220 (V) | 重量 | 103.5 (kg) |
| OEM | 不可OEM | | |

型号：美国爱克赛ups 5122系列1kva 4小时

单价：5450元

1、主要技术指标：

具体配置：

a、主机：powerware 9122 1kva

b、蓄电池：德国赛能（sinonteam）蓄电池12v-65ah 4块

c、电池柜：标准配置a4型 1台

ups主机外观尺寸（w×d×h）（mm×mm×mm）：438×150×216 ups主机重量(净重)kg：14.5kg

单块电池外观尺寸（w×d×h）（mm×mm×mm）：350×166×175

电池组重量(净重)kg：21 kg×4块=84kg

电池柜外观尺寸（w×d×h）（mm×mm×mm）：497×470×620 整套ups重量：14.5kg（主机）+84k

g (电池组) + 5 kg (电池柜) = 103.5kg

电池后备时间 (满载/半载) : 4小时左右

适用范围 (常用负载设备) : ibm服务器、dell服务器、hp服务器、联想万全服务器、浪潮英信服务器、曙光服务器、长城服务器、sun服务器、方正服务器、清华同方服务器、宏基服务器、intel服务器、等服务器、计算机、智能监控工控机 (硬盘录象机)、医疗器械设备、工业自动化设备、多媒体会议设备 (投影机)、喷绘机、刻字机、写真机、大副面喷墨打印机、激光扫描设备、售饭系统设备、收银系统设备、大屏幕led系统、等相关电子设备。 输出功率 (w) : 700w

标称电压 (vac) : 230/230/240

标称频率 (hz) : 50/60自适应电网频率 (直流启动时缺省值位 : 50hz)

输入电压 (vac) : 165-285 (满载)

输入频率 (hz) : 45-65

输出电压(电池模式vac) : 标称值的 $\pm 5\%$

输入波形 (电池模式) : 正弦波

过载能力 (ac模式) : 101-109%时, 过载报警 (每秒1声) , 持续工作 ; 110%-125%时, 过载报警 (每秒2声) , 持续工作 ; > 125%时, 过载报警 (每秒4声) , 持续工作 ;

转换时间 : 典型值2ms

直流启动 : 支持

输入保护 : 保险

短路保护 : 电子式 (限流保护)

输出插座 : 6*iec320

电池类型 : 铅酸免维护蓄电池

电池保护 : 保险

浪涌保护接口 : fax/modem浪涌保护 , 100-baset/10-baset网络浪涌保护

通讯 : rs-232扩展通讯插槽

噪音 (距离1米处) : < 35dba

运行温度 : +10 ~ +40

储存温度 : -15 ~ +40

相对湿度 : 20%-90% , 无凝结

